

Технически характеристики

HD 090V



Двуколесни валяци Серия HD

двуколесен валяк с вибрационен и осцилиращ бандаж

H181

АКЦЕНТИ

- > Изместване на следата за комфортно приближаване и отдалечаване и уплътняване на ръбове на бордюри
- > Уплътняване с осцилация
- > Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване
- > Ергономична платформа на водача с въртящ се модул за обслужване на седалката и регулируема седалка на водача
- > Превъзходна видимост към машината и обекта

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ HD 090V (H181)

Тежести

Работна маса с кабина	kg	9180
Работно тегло с ROPS	kg	8915
Работно тегло макс.	kg	11830
Статичен линеен товар, отпред/отзад	kg/cm	27,3/27,4
Френс. класифициране, стойност/клас		22,2/VT1

Размери машина

Обща дължина	mm	4600
Обща височина с кабина	mm	3040
Височина претоварване, миним.	mm	2360
Разстояние между осите	mm	3400
Обща ширина с кабина	mm	1810
Максимална работна ширина	mm	1780
Разстояние до бордюра, вляво/вдясно	mm	790/790
Минимален радиус на завиване, вътрешен	mm	4500

Размери бандажи

Ширина на бандажа, отпред/отзад	mm	1680/1680
Диаметър на бандажа, отпред/отзад	mm	1200/1200
Дебелина на бандажа, отпред/отзад	mm	17/20
Вид на бандажа, отпред		гладък/неразделен
Вид на бандажа, отзад		гладък/неразделен
Изместване на коловоза, вляво/вдясно	mm	100

Дизелов двигател

Производител		DEUTZ
Тип		TCD 2012 L04 2V
Цилиндри, брой		4
Мощност ISO 14396, kW/к.с./rpm		100,0/136,0/2300
Мощност SAE J1349, kW/к.с./rpm		100,0/134,0/2300
Степен отработени газове		Stage IIIA на EC / EPA Tier 3

Трансмисия

Скорост, работен ход	km/h	0-7,4
Скорост, транспортен ход	km/h	0-14,8
Преодоляване на наклон с/без вибрации	%	30/40

Вибрации

Честота на вибрациите, отпред, I/II	Hz	42/50
Амплитуда, отпред, I/II	mm	0,66/0,37
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	75/60

Осцилация

Осцилационна сила, отзад, I/II	kN	92/128
--------------------------------	----	--------

Осцилация

Осцилационна честота, отзад, I/II	Hz	33/39
Тангенциална амплитуда, отзад, I/II	mm	1,25/1,25

Кормилно управление

Махален ъгъл +/-	°	10
Кормилно управление, вид		Чупещо кормилно управление

Съоръжение оросяване

Оросяване с вода, вид		Налягане
-----------------------	--	----------

Съдържание на резервоара/количество на пълнене

Горивен резервоар, съдържание	L	185
Воден резервоар, съдържание	L	700

Ниво на звука

Ниво на звукова мощност L(WA), гарантирано	db(A)	108
Ниво на звукова мощност L(WA), репрезентативно измерено	db(A)	107

ОБОРУДВАНЕ

2 лост за движение | Амплитуда превключваща се: голяма/малка | Дръжки за качване вляво/вдясно | Пакет светлини за работа по обществени пътища | Платформа на водача със стълба от двете страни | Седалка на модула за управление въртяща се | Седалка на модула за управление въртяща се с подлакътници и предпазен колан | Вибрация отпред и отзад, с включване поотделно и двойно

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Климатик | Тахограф | Пожарогасител | Предпазен покрив | Устройство за пресоване и изрязване на ръба | Регулатор на честота | HCQ измервател на уплътняването | Измервател на скоростта | Аларма при заден ход | Телематична система | Вибрационна автоматика | Работни фарове | Въртяща се сигнална лампа | Закljučващо приспособление | Бордов инструмент