

Tekniset tiedot

# HD 090V



## Tandemjyrät Sarja HD

Tandemjyra tärytys- ja oskillaatiovalssilla

H181

### KOHOKOHDAT

- > Raidesiirtymä miellyttävään liikkeelle lähtöön ja poisajoon sekä tiivistykseen jalkakäytävän reunoissa
- > Tiivistys oskillaation avulla
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava pyörivällä istuinkäyttöyksiköllä ja säädettävällä kuljettajan istuimella
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle

## TEKNISET TIEDOT HD O90V (H181)

## Painot

Työpaino ohjaamon kanssa	kg	9180
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	8915
Työpaino, maks.	kg	11830
Staattinen linjakuorma, edessä/takana	kg/cm	27,3/27,4
Ransk. luokitus, arvo/luokka		22,2/VT1

## Koneen mitat

Kokonaispituus	mm	4600
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	3040
Kuorman korkeus, min.	mm	2360
Akseliväli	mm	3400
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	1810
Maksimaalinen työleveys	mm	1780
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	790/790
Raideympyrän säde, sisä	mm	4500

## Valssien mitat

Valssin leveys, edessä/takana	mm	1680/1680
Valssin halkaisija, edessä/takana	mm	1200/1200
Valssin vahvuus, edessä/takana	mm	17/20
Valssityyppi, edessä		sileä/jakamaton
Valssityyppi, takana		sileä/jakamaton
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	100

## Dieselmoottori

Valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 2012 L04 2V
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		100,0/136,0/2300
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		100,0/134,0/2300
Pakokaasunormi		EU Stage IIIA / EPA Tier 3

## Ajovoimansiirto

Nopeus, työvaihe	km/h	0-7,4
Nopeus, kuljetusvaihe	km/h	0-14,8
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	30/40

## Tärinä

Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	42/50
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,66/0,37
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	75/60

## Oskillaatio

Oskillaatiovoima, takana, I/II	kN	92/128
Oskillaatiotaajuus, takana, /II	Hz	33/39
Tangentiaalinen amplitudi, takana, I/II	mm	1,25/1,25

## Ohjaus

Heilahtelukulma +/-	°	10
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

## Valelulaiteisto

Vesivalelu, tyyppi		Paine
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	185
Vesisäiliö, sisältö	L	700
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	108
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	107

## VARUSTEET

2 ajovipua | Amplitudi kytkettävissä: suuri/pieni | Nousukahvat vasemmalla/oikealla | Valaistuspaketti käytettäväksi yleisillä teillä | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Käännettävä istuinkäyttöyksikkö | Käännettävä istuinkäyttöyksikkö, jossa käsinojat ja turvavyö | Tärytys edessä ja takana, kytkettävissä yksittäin ja kaksittain

## ERIKOISVARUSTUS

Ilmastointilaite | Ajopiirturi | Palosammutin | Suojakatos | Reunanpuristus- ja leikkulaite | Taajuussäädin | HCQ-tiivistysmittari | Nopeusmittari | Peruutusäänimerkki | Telematiikkajärjestelmä | Tärytysautomaattikka | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Sulkulaite | Ajoneuvon työkalut