

Műszaki adatok

HD 090V



Tandem úthengerek Sorozat HD

Tandem úthenger vibrációs és oszcillációs paláttal

H181

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Nyomeltolás a kényelmes indításhoz és elinduláshoz és a szegélyköveknél való tömörítéshez
- > Oszcillációs tömörítés
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Ergonómikus vezetőállás forgatható ülés kezelőegységgel és állítható vezetőüléssel
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre

MŰSZAKI ADATOK HD O90V (H181)

Tömegek

Üzemi tömeg kabinnal	kg	9180
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	8915
Max. üzemi tömeg	kg	11830
Statikus vonalterhelés, elől/hátul	kg/cm	27,3/27,4
Franc. osztályozás, érték/osztály		22,2/VT1

A gép méretei

Teljes hossz	mm	4600
Teljes magasság kabinnal	mm	3040
Felrakási magasság, minimum	mm	2360
Tengelytávolság	mm	3400
Teljes szélesség kabinnal	mm	1810
Maximális munkaszélesség	mm	1780
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	790/790
Fordulókör sugara, belül	mm	4500

Palástok méretei

Palástszélesség, elől/hátul	mm	1680/1680
Palásttátmérő, elől/hátul	mm	1200/1200
Palástvastagság, elől/hátul	mm	17/20
Palástfajta, elől		sima/osztatlan
Palástfajta, hátul		sima/osztatlan
Nyomeltolás, bal/jobb	mm	100

Dízelmotor

Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 2012 L04 2V
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		100,0/136,0/2300
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		100,0/134,0/2300
Kípufogógáz szabvány		EU Stage IIIA / EPA Tier 3

Járószervezet hajtás

Sebesség, munkamenet	km/h	0-7,4
Sebesség, szállítómenet	km/h	0-14,8
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	30/40

Vibráció

Vibrációs frekvencia, elől, I./II. f.	Hz	42/50
Amplitúdó, elől, I/II	mm	0,66/0,37
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	75/60

Oscilláció

Oscillációs erő, hátul, I./II. f.	kN	92/128
Oscillációs frekvencia, hátul, I./II. f.	Hz	33/39
Tangenciális amplitúdó, hátul, I./II. f.	mm	1,25/1,25

Kormányzás

Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás

Permetező berendezés

Vízpermetezés, mód		Nyomás:
--------------------	--	---------

Tartály tartalom/töltési mennyiség

Üzemanyagtartály, tartalom	L	185
Víz tartály, tartalom	L	700

Zajszint

Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	108
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	107

FELSZERELTSÉG

2 menetkar | Kapcsolható amplitúdó: nagy/kicsi | Bal/jobboldali fellépőfogantyúk | Világításkészlet a közúton való közlekedéshez | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Elfordítható ülés kezelőegység | Elfordítható ülés kezelőegység kartámaszokkal és biztonsági övvel | Vibráció elől és hátul, egyenként és duplán kapcsolható

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Klímaberendezés | Menetiró | Tűzoltó készülék | Védőtető | Élnyomó- és vágókészülék | Frekvenciaszabályozó | HCQ tömörítésmérő | Sebességmérő | Tolatás hangjelző | Telematika rendszer | Vibrációs automatika | Munkafényszóró | Forgó-villogó jelzőlámpa | Elzárószervezet | Fedélzeti szerszám