

Műszaki adatok

# HD 110



## Tandem úthengerek Sorozat HD

Tandem úthenger két vibrációs palástartal

H181

### LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > 3-pontos csuklós kormányzás az egyenletes súlyeloszlás és a kiváló iránytartás érdekében
- > Ergonómikus vezetőállás forgatható ülés kezelőegységgel és állítható vezetőüléssel
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre
- > Nyomeltolás a kényelmes indításhoz és elinduláshoz és a szegélyköveknél való tömörítéshez
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés

## MŰSZAKI ADATOK HD 110 (H181)

## Tömegek

Üzemi tömeg kabinnal	kg	10530
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	10265
Max. üzemi tömeg	kg	13180
Statikus vonalterhelés, elöl/hátul	kg/cm	31,5/31,2
Franc. osztályozás, érték/osztály		28,9/VT2

## A gép méretei

Teljes hossz	mm	4600
Teljes magasság kabinnal	mm	3050
Felrakási magasság, minimum	mm	2360
Tengelytávolság	mm	3400
Teljes szélesség kabinnal	mm	1810
Maximális munkaszélesség	mm	1780
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	790/790
Fordulókör sugara, belül	mm	4500

## Palástok méretei

Palástszélesség, elöl/hátul	mm	1680/1680
Palásttátmérő, elöl/hátul	mm	1200/1200
Palástvastagság, elöl/hátul	mm	22/22
Palástfajta, elöl		sima/osztatlan
Palástfajta, hátul		sima/osztatlan
Nyomeltolás, bal/jobb	mm	100

## Dízelmotor

Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 2012 L04 2V
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		100,0/136,0/2300
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		100,0/134,0/2300
Kípufogógáz szabvány		EU Stage IIIA / EPA Tier 3

## Járószerkezet hajtás

Sebesség, munkamenet	km/h	0-7,4
Sebesség, szállítóménen	km/h	0-14,8
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	30/40

## Vibráció

Vibrációs frekvencia, elöl, I./II. f.	Hz	42/50
Vibrációs frekvencia, hátul, I./II. f.	Hz	42/50
Amplitúdó, elöl, I/II	mm	0,84/0,49
Amplitúdó, hátul, I/II	mm	0,84/0,49
Centrifugális erő, elöl, I/II	kN	120/99
Centrifugális erő, hátul, I/II	kN	120/99

## Kormányzás

Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás

## Permetező berendezés

Vízpermetezés, mód		Nyomás:
--------------------	--	---------

## Tartály tartalom/töltési mennyiség

Üzemanyagtartály, tartalom	L	185
Víztartály, tartalom	L	700

## Zajsztint

Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	108
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	107

## FELSZERELTSÉG

2 menetkar | Kapcsolható amplitúdó: nagy/kicsi | Bal/jobboldali fellépőfogantyúk | Világításkészlet a közúton való közlekedéshez | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Elfordítható ülés kezelőegység | Elfordítható ülés kezelőegység kartámaszokkal és biztonsági övvel | Vibráció elöl és hátul, egyenként és duplán kapcsolható

## KÜLÖNLEGES KIVITEL

Klímaberendezés | Menetíró | Tűzoltó készülék | Védőtető | Élynyomó- és vágókészülék | Frekvenciaszabályozó | HCQ tömörítésmérő | Sebességmérő | Tolatás hangjelző | Telematika rendszer | Vibrációs automatika | Munkafényező | Forgó-villogó jelzőlámpa | Elzárószerkezet | Fedélzeti szerszám