

Teknik bilgiler

HD 110



Tandem silindirler Seri HD
İki vibrasyon tamburlu tandem silindir

H181

ÖNE ÇIKANLAR

- > Eşit ağırlık dağılımı ve mükemmel düz sürüş için 3 mafsallı şasi bağlantısı
- > Dönebilen koltuklu kumanda birimi ve ayarlanabilir operatör koltuğu ile ergonomik operatör mahalli
- > Makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür
- > Konforlu bir yanaşma ve uzaklaşma ve tretuvar kenarlarında sıkıştırma için izden sapma
- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım

TEKNİK BİLGİLER HD 110 (H181)

Ağırlıklar

Kabinli çalışma ağırlığı	kg	10530
ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	10265
Çalışma ağırlığı maks.	kg	13180
Statik hat yükü, ön/arka	kg/cm	31,5/31,2
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		28,9/VT2

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	4600
Kabinli toplam yükseklik	mm	3050
Yükleme yüksekliği, en az	mm	2360
Aks mesafesi	mm	3400
Kabinli toplam genişlik	mm	1810
Maksimum çalışma genişliği	mm	1780
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	790/790
Dönüş yarıçapı, içten	mm	4500

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön/arka	mm	1680/1680
Tambur çapı, ön/arka	mm	1200/1200
Tambur kalınlığı, ön/arka	mm	22/22
Tambur türü, ön		düz/bölünmemiş
Tambur türü, arka		düz/bölünmemiş
İzden sapma, sol/sağ	mm	100

Dizel motor

Üretici		DEUTZ
Tip		TCD 2012 L04 2V
Silindir, adet		4
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		100,0/136,0/2300
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		100,0/134,0/2300
Emisyon standardı		EU Stage IIIA/EPA Tier 3

Sürüş tahriği

Hız, çalışma vitesi	km/h	0-7,4
Hız, nakliye vitesi	km/h	0-14,8
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	30/40

Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	42/50
Vibrasyon frekansı, arka, I/II	Hz	42/50
Genlik, ön, I/II	mm	0,84/0,49
Genlik, arka, I/II	mm	0,84/0,49
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	120/99
Santrifüj gücü, arka, I/II	kN	120/99

Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	10
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu

Islatma sistemi

Su serpintisi, Tür		Basıncılı
--------------------	--	-----------

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	185
Su tankı, kapasite	L	700

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	108
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	107

DONANIM

2 sürüş kolu | Değiştirilebilir genlik: büyük/küçük | Tırmanma kolları sol/sağ | Karayolları trafik kanununa göre aydınlatma paketi | Her iki taraftan çıkışlı operatör platformu | Döndürülebilir koltuklu kumanda birimi | Kol destekli ve emniyet kemerli döndürülebilir koltuklu kumanda birimi | Ön ve arka vibrasyon, tekli ve çift bağlanabilir

ÖZEL DONANIM

Klima sistemi | Takograf | Yangın söndürücü | Koruyucu tavan | Kenar kesme ve sıkıştırma donanımı | Frekans regülatörü | HCQ sıkıştırma bıçağı | Hızölçer | Geri vites alarmı | Telematik sistemi | Otomatik vibrasyon sistemi | Çalışma farları | Dönen tepe lambası | Kapak kilidi | Takım çantası