

Të dhënat teknike

# HD 110K



## Rula dysh Seria HD

Ruli dysh me shtresa me dridhje dhe set rrotash

H181

### PIKAT KRYESORE

- > Pamje e përkryer mbi makinerinë dhe hapësirën përreth kantierit
- > Zhvendosje gjurme për nisje dhe udhëtim të rehatshëm dhe për ngjeshjen e cepave të trotuareve
- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Nyja e përthyeshme e lëvizshme me 3 pika për shpërndarje të njëtrajtshme të peshës dhe vazhdim të përkryer të drejtë
- > Platformë ergonomike e drejtuesit të mjetit me njësi të rrotullueshme të komandimit të ndenjësës dhe ndenjësë të konfigurueshme të drejtuesit të mjetit

## TË DHËNAT TEKNIKE HD 110K (H181)

## Peshat

Pesha e punës me kabinën	kg	9230
Pesha e punës me ROPS	kg	8965
Pesha maks. e punës	kg	11890
Ngarkesa statike lineare, përpara	kg/cm	31,5
Klasifikimi franc., vlera/klasa		28,9.9,8/VX2.PLO

## Dimensionet e makinës

Gjatësia totale	mm	4600
Lartësia totale me kabinë	mm	3060
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	2360
Distanca ndërmjet akseve	mm	3400
Gjerësia totale me kabinë	mm	1810
Gjerësia maksimale e punës	mm	1750
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	790/790
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	4500

## Dimensionet e shtresave

Gjerësia e rulit, mbrapa	mm	1680
Diametri i rulit, para	mm	1200
Trashësia e rulit, para	mm	22
Lloji i shtresës, përpara		të sheshta/të pandara
Zhvendosja e gjurmës, majtas/djathtas	mm	100

## Dimensionet e gomave

Madhësia a gomave, mbrapa		11.00-20
Gjerësia mbi goma, mbrapa	mm	1620
Numri i gomave, mbrapa		4

## Motor me naftë

Prodhuesi		DEUTZ
Tipi		TCD 2012 L04 2V
Cilindrat, numri		4
Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm		100,0/136,0/2300
Rendimenti SAE J1349, kW/HP/rpm		100,0/134,0/2300
Standardi i emetimit të tymrave		EU faza IIIA / EPA niveli 3

## Transmision

Shpejtësia, proces pune	km/h	0-7,4
Shpejtësia, proces transporti	km/h	0-14,8
Aftësia ngjitëse me/pa dridhje	%	30/40

## Dridhje

Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	42/50
Amplituda, përpara, I/II	mm	0,84/0,49
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	120/99

## Sistem drejtimi

Këndi i lëkundjes +/-	°	10
Sistemi i drejtimit, lloji		Sistem drejtimi me artikulum

## Sistemi i spërkatjes

Spërkatja me ujë, lloji		Presioni
-------------------------	--	----------

## Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes

Rezervuari i karburantit, përmbajtja	L	185
Rezervuari i ujit, përmbajtja	L	700
Rezervuari i aditivit, përmbajtja	L	22

## Niveli i zhurmës

Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar	db(A)	108
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese	db(A)	107

## KONFIGURIMI

2 dorezë udhëtimi | Amplituda e aktivizueshme: e madhe/e vogël | Dorezat e ngjitjes, majtas/djathtas | Paketë ndriçimi për përdorim në rrugët publike | Platforma e shoferit me ngjitje nga të dyja anët | Njësia e komandimit të ndenjës, e rrotullueshme | Njësia e komandimit të ndenjës, e rrotullueshme, me mbështetëse krahësh dhe rrip sigurie | Dridhje nga përpara dhe mbrapa dhe me aktivizim unik ose të dyfishtë

## KONFIGURIM I VEÇANTË

Kondicioneri | Tahografi | Fikse zjarri | Tavan mbrojtës | Pajisja e shtypjes së cepave dhe e prerjes | Rregullues frekuece | Thikë ngjeshje HCQ | Matësi i shpejtësisë | Alarm i ecjes mbrapsht | Sistem telematik | Panel automatik dridhjes | Projektore pune | Dritë sinjalizuese rrotulluese | Mekanizmi bllokues | Vegla bordi