

Tekniske data

# HD 110K



## Tandemtromler Serie HD

Tandemtromle med vibrationstromle og hjulsæt

H181

### HIGHLIGHTS

- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Markørforskydning giver komfortabel til- og frakørsel og kompression ved kantsten
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > 3-punkt knæklod til regelmæssig vægtfordeling og fremragende ligeudkørsel
- > Ergonomisk førerplatform med drejelig sædebetjening og justerbart førersæde

## TEKNISKE DATA HD 110K (H181)

Vægte		
Driftsvægt med kabine	kg	9230
Driftsvægt med ROPS	kg	8965
Driftsvægt maks.	kg	11890
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	31,5
Fran. klassificering, værdi/klasse		28,9,9,8/VX2.PLO

Mål, maskine		
Samlet længde	mm	4600
Samlet højde med kabine	mm	3060
Højde læsning, minim.	mm	2360
Akselafstand	mm	3400
Samlet bredde med kabine	mm	1810
Maks. arbejdsbredde	mm	1750
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	790/790
Sporkredsradius, indvendig	mm	4500

Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest	mm	1680
Tromlediameter, forrest	mm	1200
Tromletykkelse, forrest	mm	22
Tromletype, forrest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	100

Mål, dæk		
Dækstørrelse, bagest		11.00-20
Bredde over dæk, bagest	mm	1620
Antal dæk, bagest		4

Dieselmotor		
Producent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L04 2V
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		100,0/136,0/2300
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		100,0/134,0/2300
Emissionsstandard		EU Stage IIIA/EPA Tier 3

Køredrev		
Hastighed, arbejdsgear	km/h	0-7,4
Hastighed, transportgear	km/h	0-14,8
Stigningsevne med/uden vibration	%	30/40

Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	42/50
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,84/0,49
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	120/99

Styring		
Pendulvinkel +/-	°	10
Styring, type		Ledstyring

Overrislingsanlæg		
Vandoverrislning, type		Tryk

Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	185
Vandtank, indhold	L	700
Additvtank, indhold	L	22
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	108
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	107

## UDSTYR

2 joystick | Amplitude, kan tilkobles: stor/lille | Opstigningsgreb venstre/højre | Belysningspakke til drift på offentlig vej | Førerplads med opstigning i to sider | Sædebetjeningsenhed, drejelig | Sædebetjeningsenhed, drejelig med armlæn og sikkerhedssele | Vibration forrest og bagest, kan tilkobles enkeltvist og dobbelt

## SPECIALUDSTYR

Klimaanlæg | Fartskriver | Brandslukker | Tag | Kantryk- og skæreapparat | Frekvensregulator | HCQ-komprimeringsmåler | Speedometer | Bakalarm | Telematiksystem | Vibrationsautomatik | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Afspærringsanordning | Værktøjskit