

Tehnički podaci

HD 110K



Tandemski valjci Serija HD

Tandemski valjak sa vibrirajućim omotačem i osovinskim sklopom

H181

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Odlična preglednost nad mašinom i gradilištem
- > Odstupanje traga za komforan prilazak i odlazak i zbijanje na ivičnjacima
- > Jednostavno, intuitivno i jezički neutralno rukovanje
- > Zglobna veza u tri tačke za ravnomernu raspodelu težine i odličnu stabilnost po pravcu
- > Ergonomska platforma za vozača sa obrtnim i podesivim vozačkim sedištem sa komandnom jedinicom

TEHNIČKI PODACI HD 110K (H181)

Težine		
Radna težina sa kabinom	kg	9230
Radna težina sa ROPS-om	kg	8965
Radna težina maks.	kg	11890
Statičko linijsko opterećenje, napred	kg/cm	31,5
Franc. klasifikacija, vrednost/klasa		28,9.9,8/VX2.PLO
Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	4600
Ukupna visina sa kabinom	mm	3060
Visina tovara, min.	mm	2360
Međuosovinsko rastojanje	mm	3400
Ukupna širina sa kabinom	mm	1810
Maksimalna radna širina	mm	1750
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	790/790
Radijus kružnog traga, unutr.	mm	4500
Dimenzije omotača		
Širina omotača, napred	mm	1680
Prečnik omotača, napred	mm	1200
Debljina omotača, napred	mm	22
Vrsta omotača, napred		glatki/nepodeljen
Odstupanje traga, levo/desno	mm	100
Dimenzije pneumatika		
Dimenzija pneumatika, nazad		11.00-20
Širina preko pneumatika, nazad	mm	1620
Broj pneumatika, nazad		4
Dizel motor		
Proizvođač		DEUTZ
Tip		TCD 2012 L04 2V
Cilindar, broj		4
Snaga ISO 14396, kW/HP/obr/min		100,0/136,0/2300
Snaga SAE J1349, kW/HP/obr/min		100,0/134,0/2300
Standard za emisije izduvnih gasova		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Pogon za kretanje		
Brzina, radni stepen prenosa	km/h	0-7,4
Brzina, transportni stepen prenosa	km/h	0-14,8
Sposobnost savladavanja uspona, sa/bez vibriranja	%	30/40
Vibracija		
Frekvencija vibriranja, napred, I/II	Hz	42/50
Amplituda, napred, I/II	mm	0,84/0,49
Centrifugalna sila, napred, I/II	kN	120/99
Upravljač		
Ugao oscilovanja +/-	°	10
Upravljač, vrsta		Knick upravljač

Sistem za polivanje

Polivanje vodom, vrsta Pritisak

Sadržaj rezervoara/količina punjenja

Rezervoar za gorivo, sadržaj	L	185
Rezervoar za vodu, sadržaj	L	700
Rezervoar za aditiv, sadržaj	L	22

Nivo buke

Nivo zvučne snage L(WA), garantovani	db(A)	108
Nivo zvučne snage L(WA), reprezentativni, izmereni	db(A)	107

OPREMA

2 upravljačke poluge | Amplituda, može se prebacivati na: velika/mala | Rukohvati za penjanje sa leve/desne strane | Paket osvetljenja za korišćenje na javnim putevima | Platforma vozača sa obostranim usponom | Obrtno sedište sa komandnom jedinicom | Obrtno sedište sa komandnom jedinicom, sa naslonima za ruke i sigurnosnim pojasom | Vibriranje napred i nazad, mogućnost pojedinačnog i dvostrukog uključivanja

POSEBNA OPREMA

Klima-uređaj | Tahograf | Zaštitni krov | Uređaj za presovanje ivica i sečenje | Frekventni regulator | HCQ nož za zbijanje | Merač brzine | Sirena za vožnju unazad | Telematski interfejs | Vibrirajuća automatika | Radno osvetljenje | Rotaciona signalna lampa | Zaporni mehanizam |