

Tekniset tiedot

HD 70K



Tandemjyrät Sarja HD

Tandemjyra täryvalssin ja pyöräsarjan kanssa

H187

KOHOKOHDAT

- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava pyörivällä istuinkäyttöyksiköllä ja säädettävällä kuljettajan istuimella
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Raidesiirtymä miellyttävään liikkeelle lähtöön ja poisajoon sekä tiivistykseen jalkakäytävän reunoissa
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa painon tasaisen jakautumisen ja erinomaisen suoraankulun

TEKNISET TIEDOT HD 70K (H187)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	6965
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	6700
Työpaino, maks.	kg	9410
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	24,5
Ransk. luokitus, arvo/luokka		19,5.8,2/VX1.PLO

Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	4340
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	2940
Kuorman korkeus, min.	mm	2260
Akseliväli	mm	3200
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	1610
Maksimaalinen työleveys	mm	1570
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	780/780
Raideympyrän säde, sisä	mm	4174

Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä	mm	1500
Valssin halkaisija, edessä	mm	1140
Valssin vahvuus, edessä	mm	17
Valssityyppi, edessä		sileä/jakamaton
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	100

Renkaiden mitat		
Rengaskoko, takana		11.00-20
Renkaiden leveys, takana	mm	1435
Renkaiden määrä takana		4

Dieselmoottori		
Valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TD 2011 L04 W
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		55,4/75,3/2500
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		55,4/74,2/2500
Pakokaasunormi		EU Stage IIIA / EPA Tier 3

Ajovoimansiirto		
Nopeus, työvaihe	km/h	0-6,3
Nopeus, kuljetusvaihe	km/h	0-12,6
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	30/40

Tärinä		
Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	48/58
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,63/0,35
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	77/63

Ohjaus		
Heilahtelukulma +/-	°	10
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

Valelulaitteisto		
Vesivalelu, tyyppi		Paine

Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	140

Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Vesisäiliö, sisältö	L	580
Lisäainesäiliö, sisältö	L	11

Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	106
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	103

VARUSTEET

2 ajovipua | Amplitudi kytkettävissä: suuri/pieni | Nousukahvat vasemmalla/oikealla | Valaistuspaketti käytettäväksi yleisillä teillä | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Nopeusmittari | Käännettävä istuinkäyttöyksikkö | Käännettävä istuinkäyttöyksikkö, jossa käsinojat ja turvavyö | Tärytys edessä ja takana, kytkettävissä yksittäin ja kaksittain

ERIKOISVARUSTUS

Lämmitys ja ilmastointilaitte | Suojakatos | Reunanpuristus- ja leikkulaite | Moottorin kierroslukumittari | HAMM Temperature Meter (HTM) | Raidesiirtymän näyttö | Peruutusäänimerkki | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Vesisäiliön kansi, lukittava