

Tehniskie dati

HD 90



tandēma veltni Sērija HD

Tandēma veltnis ar diviem vibrācijas valčiem

H181

BŪTISKIE FAKTI

- > Izcils skats uz mašīnu un būvlaukumu
- > Ergonomiska vadītāja platforma ar grozāmu sēdekļa vadības vienību un regulējamu vadītāja sēdekli
- > 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs vienmērīgai svara sadalei un izcilai taisnvirziena kustībai
- > Braukšanas sliedes nobīde ērtai piebraukšanai un aizbraukšanai, kā arī blietēšanai pie ietves malām
- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija

TEHNISKIE DATI HD 90 (H181)

Svars		
Darba masa ar kabīni	kg	9190
Darba masa ar ROPS	kg	8925
Maks. darba masa	kg	11840
Statiskā lineārā slodze, priekšā/aizmugurē	kg/cm	27,6/27,1
Franču val. klasifikācija, vērtība/klaše		22,4/VT1

Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	4600
Kopējais augstums ar kabīni	mm	3040
Iekraušanas augstums, minim.	mm	2360
Asu atstatums	mm	3400
Kopējais platums ar kabīni	mm	1810
Maksimālais darba platums	mm	1780
Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss	mm	790/790
Pagrieziena rādiuss, iekšējais	mm	4500

Valču izmēri		
Valča platums, priekšā/aizmugurē	mm	1680/1680
Valča diametrs, priekšā/aizmugurē	mm	1200/1200
Valča biezums, priekšā/aizmugurē	mm	17/17
Valča veids, priekšā		vienlaidu/nedalītas
Valča veids, aizmugurē		vienlaidu/nedalītas
Braukšanas slīdes nobīde, kreisajā/labajā pusē	mm	100

Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		DEUTZ
Tips		TCD 2012 L04 2V
Cilindri, skaits		4
Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm		100,0/136,0/2300
Jauda SAE J1349, kW/ZS/rpm		100,0/134,0/2300
Atgāzu standarts		ES IIIA fāze / EPA 3. līmenis

Braukšanas piedziņa		
Ātrums, darba pārnesums	km/h	0-7,4
Ātrums, transportēšanas pārnesums	km/h	0-14,8
Kāpumspēja, ar vibrāciju/bez vibrācijas	%	30/40

Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšā, I/II	Hz	42/50
Vibrācijas frekvence, aizmugurē, I/II	Hz	42/50
Amplitūda, priekšā, I/II	mm	0,66/0,37
Amplitūda, aizmugurē, I/II	mm	0,66/0,37
Centrbēdzes spēks, priekšā, I/II	kN	75/60
Centrbēdzes spēks, aizmugurē, I/II	kN	75/60

Stūrēšana		
Svārstību leņķis +/-	°	10

Stūrēšana		
Stūrēšana, veids		Šarnīrsavienojuma tipa stūres iekārta
Izsmidzināšanas iekārta		
Ūdens izsmidzināšanas sistēma, veids		Spiediens
Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	185
Ūdens tvertne, tilpums	L	700
Skaņas līmenis		
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), garantētā vērtība	db(A)	108
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), reprezentatīvais mērījums	db(A)	107

APRĪKOJUMS

2 braukšanas vadības sviras | Pārslēdzama amplitūda: liela/maza | Kāpņu rokturi kreisajā/labajā pusē | Apgaismojuma komplekts ekspluatācijai uz koplietošanas ceļiem | Vadītāja pults platforma ar kāpnēm abās pusēs | Grozāma sēdekļa vadības vienība | Grozāma sēdekļa vadības vienība ar roku balstiem un drošības jostu | Vibrācija priekšpusē un aizmugurē, regulējama atsevišķi un kopā

IZVĒLES APRĪKOJUMS

Gaisa kondicionēšanas iekārta | Tahogrāfs | Ugunsdzēsšanas aparāts | Aizsargjums | Malu uzspiešanas un nogriešanas ierīce | Frekvences regulators | „HCQ” blietējuma mēritājs | Spidometrs | Atpakaļgaitas akustiskais signāls | Telemātikas sistēma | Automātiskā vibrācijas sistēma | Darba lukturi | Bākuguns | Izslēdzējs | Kabīnes instrumentu komplekts