

Tekniset tiedot

HD 90K



Tandemjyrät Sarja HD

Tandemjyra täryvalssin ja pyöräsarjan kanssa

H181

KOHOKOHDAT

- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Raidesiirtymä miellyttävään liikkeelle lähtöön ja poisajoon sekä tiivistykseen jalkakäytävän reunoissa
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava pyörivällä istuinkäyttöyksiköllä ja säädettävällä kuljettajan istuimella
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa painon tasaisen jakautumisen ja erinomaisen suoraankulun
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö

TEKNISET TIEDOT HD 90K (H181)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	8585
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	8320
Työpaino, maks.	kg	11240
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	27,5
Ransk. luokitus, arvo/luokka		22,3.9,9/VX1.PLO

Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	4600
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	3050
Kuorman korkeus, min.	mm	2360
Akseliväli	mm	3400
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	1810
Maksimaalinen työleveys	mm	1750
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	790/790
Raideympyrän säde, sisä	mm	4500

Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä	mm	1680
Valssin halkaisija, edessä	mm	1200
Valssin vahvuus, edessä	mm	17
Valssityyppi, edessä		sileä/jakamaton
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	100

Renkaiden mitat		
Rengaskoko, takana		11.00-20
Renkaiden leveys, takana	mm	1620
Renkaiden määrä takana		4

Dieselmoottori		
Valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 2012 L04 2V
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		100,0/136,0/2300
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		100,0/134,0/2300
Pakokaasunormi		EU Stage IIIA / EPA Tier 3

Ajovoimansiirto		
Nopeus, työvaihde	km/h	0-7,4
Nopeus, kuljetusvaihde	km/h	0-14,8
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	30/40

Tärinä		
Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	42/50
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,66/0,37
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	75/60

Ohjaus		
Heilahtelukulma +/-	°	10
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

Valelulaitteisto		
Vesivalelu, tyyppi		Paine

Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	185

Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Vesisäiliö, sisältö	L	700
Lisäainesäiliö, sisältö	L	22

Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	108
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	107

VARUSTEET

2 ajovipua | Amplitudi kytkettävissä: suuri/pieni | Nousukahvat vasemmalla/oikealla | Valaistuspaketti käytettäväksi yleisillä teillä | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Käännettävä istuinkäyttöyksikkö | Käännettävä istuinkäyttöyksikkö, jossa käsinojat ja turvavyö | Tärytys edessä ja takana, kytkettävissä yksittäin ja kaksittain

ERIKOISVARUSTUS

Ilmastointilaitte | Ajopiirturi | Palosammutin | Suojakatos | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | Taajuussäädin | HCQ-tiivistysmittari | Nopeusmittari | Peruutusäänimerkki | Telematiikkajärjestelmä | Tärytysautomaattikka | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Sulkulaite | Ajoneuvon työkalut