

Műszaki adatok

HD 90K



Tandem úthengerek Sorozat HD

Tandem úthenger vibrációs paláستtal és kerékkészlettel

H181

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre
- > Nyomeltolás a kényelmes indításhoz és elinduláshoz és a szegélyköveknél való tömörítéshez
- > Ergonómikus vezetőlátás forgatható ülés kezelőegységgel és állítható vezetőüléssel
- > 3-pontos csuklós kormányzás az egyenletes súlyeloszlás és a kiváló iránytartás érdekében
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés

MŰSZAKI ADATOK HD 90K (H181)

Tömegek

Üzemi tömeg kabinnal	kg	8585
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	8320
Max. üzemi tömeg	kg	11240
Statikus vonalterhelés, elől	kg/cm	27,5
Franc. osztályozás, érték/osztály		22,3.9,9/VX1.PLO

A gép méretei

Teljes hossz	mm	4600
Teljes magasság kabinnal	mm	3050
Felrakási magasság, minimum	mm	2360
Tengelytávolság	mm	3400
Teljes szélesség kabinnal	mm	1810
Maximális munkaszélesség	mm	1750
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	790/790
Fordulókör sugara, belül	mm	4500

Palástok méretei

Palástszélesség elől	mm	1680
Palásttátmérő elől	mm	1200
Palástvastagság elől	mm	17
Palástfajta, elől		sima/osztatlan
Nyomeltolás, bal/jobb	mm	100

Abroncsméretek

Abroncsméret házul		11.00-20
Abroncsok szélessége házul	mm	1620
Abroncsok száma házul		4

Dízelmotor

Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 2012 L04 2V
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		100,0/136,0/2300
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		100,0/134,0/2300
Kipufogógáz szabvány		EU Stage IIIA / EPA Tier 3

Járószerkezet hajtás

Sebesség, munkamenet	km/h	0-7,4
Sebesség, szállítómenet	km/h	0-14,8
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	30/40

Vibráció

Vibrációs frekvencia, elől, I./II. f.	Hz	42/50
Amplitúdó, elől, I/II	mm	0,66/0,37
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	75/60

Kormányzás

Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás

Permetező berendezés

Vízpermetezés, mód		Nyomás:
--------------------	--	---------

Tartály tartalom/töltési mennyiség

Üzemanyagtartály, tartalom	L	185
Víztartály, tartalom	L	700
Adalékanyag-tartály, tartalom	L	22

Zajszint

Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	108
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	107

FELSZERELTSÉG

2 menetkar | Kapcsolható amplitúdó: nagy/kicsi | Bal/jobboldali fellépőfogantyúk | Világításkészlet a közúton való közlekedéshez | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Elfordítható ülés kezelőegység | Elfordítható ülés kezelőegység kartámaszokkal és biztonsági övvel | Vibráció elől és hátul, egyenként és duplán kapcsolható

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Klímaberendezés | Menetiró | Tűzoltó készülék | Védőtető | Élnyomó- és vágókészülék | Frekvenciaszabályozó | HCQ tömörítésmérő | Sebességmérő | Tolatás hangjelző | Telematika rendszer | Vibrációs automatika | Munkafényező | Forgó-villogó jelzőlámpa | Elzárószerkezet | Fedélzeti szerszám