

Tekniska data

HD 90K



Tandemvältar Serie HD

Tandemvält med vibrationsvals och hjulsats

H181

HÖJDPUNKTER

- > Utmärkt sikt över maskin och byggplats
- > Valsförskjutning för bekväm start och iväggörning och packning mot trottoarkanter
- > Ergonomisk förarplats med vridbar sitsmanövererhet och inställbar förarstol
- > Trepunkts midjeled för jämn viktfördelning och utmärkt körning rakt fram
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering

TEKNISKA DATA HD 90K (H181)

Vikter		
Tjänstevikt med hytt	kg	8585
Tjänstevikt med ROPS	kg	8320
Tjänstevikt max.	kg	11240
Statisk linjelast, fram	kg/cm	27,5
Fran. klassificering värde/klass		22,3.9,9/VX1.PLO

Mått maskin		
Total längd	mm	4600
Total höjd med hytt	mm	3050
Hög lastning, min.	mm	2360
Axelavstånd	mm	3400
Total bredd utan hytt	mm	1810
Maximal arbetsbredd	mm	1750
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	790/790
Spårkretsradie, inre	mm	4500

Mått vals		
Valsbredd, fram	mm	1680
Valsdiameter, fram	mm	1200
Valstjocklek fram	mm	17
Valstyp, fram		slät/odelad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	100

Mått däck		
Däckdimension, bak		11.00-20
Däckbredd, bak	mm	1620
Antal däck, bak		4

Dieselmotor		
Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L04 2V
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		100,0/136,0/2300
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		100,0/134,0/2300
Avgasnorm		EU Stage IIIA / EPA Tier 3

Framdrivning		
Hastighet, arbetsväxel	km/h	0-7,4
Hastighet, transportväxel	km/h	0-14,8
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	30/40

Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	42/50
Amplitud, fram, I/II	mm	0,66/0,37
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	75/60

Styrning		
Rotationsvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Midjstyrning

Begjutningsanläggning		
Vattenbegjutning, typ		Tryck

Tankinnehåll/volym		
Bränsletank, innehåll	L	185
Vattentank, innehåll	L	700
Additivtank, innehåll	L	22
Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	108
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	107

UTRUSTNING

2 körspakar | Amplitud reglerbar: stor/liten | Handräcke vid fotsteg, vänster/höger | Belysningspaket för körning på allmän väg | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Sättesmanöverenhet, vridbar | Sättesmanöverenhet, vridbar med armstöd och säkerhetsbälte | Vibration fram och bak, enkelt och dubbelt omkopplingsbar

EXTRAUTRUSTNING

Klimatanläggning | Färdskrivare | Brandsläckare | Skyddstak | Kantpackare och kantskärare | Frekvensregulator | HCQ packningsmätare | Hastighetsmätare | Backningslarm | Telematiksystem | Vibrationsautomatik | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Avstängningsanordning | Verktygsatts