

技術資料

HD 90K



鋼輪路機 系列 HD
振動式鋼輪和成套輪胎的鋼輪路機

H181

加亮

- > 視野卓越，可看到機器和工地
- > 錯輪可以助入出以及路石
- > 符合人機工程的操作台有可旋的座椅操作裝置和可調節的駕座椅
- > 使用 3 点接機構可現均的重量分配和出色的直線走向
- > 操作簡、直並且不受語言影響

技術資料 HD 90K (H181)

重量

含駕駛室的操作重量	kg	8585
含 ROPS 的操作重量	kg	8320
最大操作重量	kg	11240
態線性負載, 前方	kg/cm	27,5
法分類, 資料/等級		22,3,9,9/VX1.PLO

機器尺寸

長度	mm	4600
含駕駛室的高度	mm	3050
高度, 載, 最小	mm	2360
軸距	mm	3400
含駕駛室的度	mm	1810
最大工作度	mm	1750
左側/右側貼高度	mm	790/790
半, 側	mm	4500

輪尺寸

輪度, 前方	mm	1680
輪直, 前方	mm	1200
輪厚度, 前方	mm	17
輪類型, 前方		光面/整式
履偏移, 左/右	mm	100

車輪尺寸

輪胎大小, 後方		11.00-20
含輪胎的度, 後方	mm	1620
輪胎, 後方		4

柴油引

製造商		道依茨
類型		TCD 2012 L04 2V
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		100,0/136,0/2300
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		100,0/134,0/2300
排放准		盟 IIIA 級/美環境保護署 3 級

動

速度, 工作位	km/h	0-7,4
速度, 動輪	km/h	0-14,8
能力, 開/閉振動	%	30/40

振動

振動頻率, 前方, I/II	Hz	42/50
振幅, 前方, I/II	mm	0,66/0,37
離心力, 前方, I/II	kN	75/60

向

動角度 +/-	°	10
向, 類型		接式向

噴系統

水器, 類型		力
--------	--	---

油箱容積/填充容量

燃油箱, 容量	L	185
水箱, 容量	L	700
添加槽, 容量	L	22

音量

功率 L(WA), 標	db(A)	108
功率 L(WA), 測量	db(A)	107

設備

2 根行走操 | 可控振幅: 大/小 | 環 | 符合道路管理法規的照明套包 | 側可登車的操作台 | 可旋的座椅調節置 | 扶手和安全的可旋座椅調節置 | 前後振動, 個和面可開

選配設備

空調 | 行車記儀 | 遮板 | 切/置 | 頻率調節器 | HCQ 儀 | 行速度表 | 倒車警報器 | 遠端通訊介面 | 振動自動置 | 照明燈 | 旋警示燈 | 鎖止置 |