

Dati tecnici

HD+ 110 VT



Rulli tandem Serie HD+

Rullo tandem con tamburo vibrante e set ruote

H258

PEZZI FORTI

- > Visuale eccellente sulla macchina e sul cantiere
- > Comando facile, intuitivo e linguisticamente neutro
- > Giunto articolato a pendolo a 3 punti per una distribuzione uniforme del peso e eccellente stabilità direzionale
- > Sedile con strumentazione integrata spostabile e girevole
- > Sfalsamento tamburi per accostarsi / allontanarsi e compattare a filo bordo/muro in modo confortevole.

DATI TECNICI HD+ 110 VT (H258)

Pesi		
Peso di esercizio con cabina	kg	10095
Peso esercizio con ROPS	kg	9935
Peso di esercizio max.	kg	10810
Carico lineare statico, anteriore	kg/cm	32,4
Classificazione franc., valore/classe		29,2.11,6/VX2.PLO

Dimensioni macchina		
Lunghezza complessiva	mm	4600
Altezza complessiva con cabina	mm	3050
Altezza caricamento, minim.	mm	2185
Interasse	mm	3400
Larghezza complessiva con cabina	mm	1800
Larghezza di lavoro massima	mm	1820
Distanza dal cordolo, a sinistra e a destra	mm	790/790
Raggio di curvatura, interno	mm	5250

Dimensioni tamburi		
Larghezza dei tamburi anteriori	mm	1680
Diámetro del tamburo, anteriore	mm	1200
Spessore dei tamburi, anteriori	mm	22
Tipo tamburo, anteriore		liscio/non sdoppiato
Sfalsamento tamburi, a sinistra/destra	mm	170

Dimensioni pneumatici		
Dimensioni pneumatici, posteriori		11.00-20
Ampiezza sugli pneumatici, posteriore	mm	1620
Numero pneumatici, posteriori		4

Motore diesel		
Produttore		DEUTZ
Variante di vendita		TCD 2012 L04 2V
Cilindri, numero		4
Potenza ISO 14396, kW/CV/giri/min		100,0/136,0/2300
Potenza SAE J1349, kW/HP/giri/min		100,0/134,0/2300
Norma sulle emissioni inquinanti		EU Stage IIIA/EPA Tier 3

Trasmissione		
Velocità, marcia di lavoro	km/h	0-5,0
Velocità, marcia di trasporto	km/h	0-11,0
Regolazione, continua		HAMMTRONIC
Capacità di salita, con/senza vibrazione	%	30/40

Vibrazione		
Frequenza di vibrazione, anteriore, I/II	Hz	42/50
Ampiezza, anteriore, I/II	mm	0,81/0,47

Vibrazione		
Forza centrifuga, anteriore, I/II	kN	120/99

Sterzata		
Angolo di oscillazione +/-	°	10
Sterzata, tipo		Sterzo articolato

Impianto di nebulizzazione		
Nebulizzazione acqua, tipo		Pressione

Contenuto serbatoio/quantità		
Serbatoio, contenuto	L	150
Serbatoio dell'acqua, contenuto	L	760
Serbatoio additivi, contenuto	L	22

Livello sonoro		
Livello di potenza sonora L(WA), garantito	db(A)	108
Livello di potenza sonora L(WA), misurato in modo rappresentativo	db(A)	107

DOTAZIONE

2 pompe acqua | Raschiatore pieghevole | Quadro strumenti con indicatori, spie di controllo e interruttori | Quadro strumenti inclinabile | Sedile di guida ammortizzato con braccioli e cintura di sicurezza | HAMMTRONIC - Gestione macchina elettronica | Sedile con strumentazione integrata girevole e spostabile lateralmente | Sfalsamento tamburi | Parametri di compattazione regolabili per assale | Sistema di nebulizzazione acqua con listelli di spruzzatura anteriori e posteriori | Filtraggio acqua (triplice) | Serbatoio dell'acqua anteriore e posteriore, riempibile su entrambi i lati | Scarico acqua centrale

OPZIONE

Impianto di condizionamento | Piantone dello sterzo con accesso comfort e quadro strumenti inclinabile | Dispositivo di controllo per cintura di sicurezza | Leva di comando aggiuntiva a sinistra | Interfaccia dati di processo per sistemi di fornitori terzi, lavori in asfalto | Tettuccio di protezione | Kit tagliagiunti/filomuro | Versione con prefiltro carburante aggiuntivo | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Indicatore sfalsamento tamburi | Sistema di telecamere | Sistema telematico | Lampeggiante