

Tekniske data

# HD+ 110 VV



**Tandemtromler Serie HD+**  
Tandemtromle med to vibrationstromler

**H258**

## HIGHLIGHTS

- > Markørforskydning giver komfortabel til- og frakørsel og kompression ved kantsten
- > Sædebetjening kan forskydes og drejes
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > 3-punkt knækked til regelmæssig vægtfordeling og fremragende ligeudkørsel

## TEKNISKE DATA HD+ 110 VV (H258)

## Vægte

Driftsvægt med kabine	kg	10965
Driftsvægt med ROPS	kg	10805
Driftsvægt maks.	kg	11670
Statisk linjelast, forrest/bagest	kg/cm	32,4/32,9
Fran. klassificering, værdi/klasse		29,6/VT2

## Mål, maskine

Samlet længde	mm	4600
Samlet højde med kabine	mm	3050
Højde læsning, minim.	mm	2185
Akselafstand	mm	3400
Samlet bredde med kabine	mm	1800
Maks. arbejdsbredde	mm	1850
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	790/790
Sporkredsradius, indvendig	mm	5250

## Mål, tromler

Tromlebredde, forrest/bagest	mm	1680/1680
Tromlediameter, forrest/bagest	mm	1200/1200
Tromletykkelse, forrest/bagest	mm	22/22
Tromletype, forrest		glat/udelt
Tromletype, bagest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	170

## Dieselmotor

Producent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L04 2V
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		100,0/136,0/2300
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		100,0/134,0/2300
Emissionsstandard		EU Stage IIIA/EPA Tier 3

## Køredrev

Hastighed, arbejdsgear	km/h	0-5,0
Hastighed, transportgear	km/h	0-11,0
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden vibration	%	35/40

## Vibration

Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	42/50
Vibrationsfrekvens, bagest, I/II	Hz	42/50
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,81/0,47
Amplitude, bagest, I/II	mm	0,81/0,47
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	120/99
Centrifugalkraft, bagest, I/II	kN	120/99

## Styring

Pendulvinkel +/-	°	10
Styring, type		Ledstyring

## Overrislingsanlæg

Vandoverrisling, type		Tryk
-----------------------	--	------

## Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	150
Vandtank, indhold	L	760

## Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	108
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	107

## UDSTYR

2 vandpumper | Afstryger sammenklappelig | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrættet kan hældes | Affjedret førersæde med armlæn og sikkerhedssele | HAMMTRONIC – elektronisk maskinkontrol | Sædebetjening, kan forskydes og drejes til siden | Sporforskydning | Komprimeringsparametre kan indstilles ift. aksel | Vandoverrislingsystem med sprøjtelister forrest og bagest | Vandfiltrering (3-delt) | Vandtank forrest og bagest, kan fyldes fra begge sider | Central vandafledning

## SPECIALUDSTYR

Klimaanlæg | Ratstamme med komfortudstigning og vipbart instrumentbræt | Sikkerhedsseleovervågning | Ekstra-joystick venstre | Procesdatagrænseflade til tredjepartssystemer, asfaltarbejde | Tag | Kanttryk- og skæreapparat | Udførelse med ekstra brændstofforfilter | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Sporforskydningsvisning | Kamerasystem | Telematiksystem | Rotorblink