

Tekniska data

HD+ 120 VV



Tandenvältar Serie HD+
Tandenvält med två vibrationsvalsar

H259

HÖJDPUNKTER

- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Valsförskjutning för bekväm start och iväggörning och packning mot trottoarkanter
- > Trepunkts midjeled för jämn viktfördelning och utmärkt körning rakt fram
- > Utmärkt sikt över maskin och byggsplats
- > Sitsmanövrerenhet ställbar och vridbar

TEKNISKA DATA HD+ 120 VV (H259)

Vikter		
Tjänstevikt med hytt	kg	12570
Tjänstevikt med ROPS	kg	12330
Tjänstevikt max.	kg	13320
Statisk linjelast, fram/bak	kg/cm	32/31,4
Fran. klassificering värde/klass		31,0/VT2

Mått maskin		
Total höjd med hytt	mm	3050
Hög lastning, min.	mm	2185
Axelavstånd	mm	3600
Total bredd utan hytt	mm	2145
Maximal arbetsbredd	mm	2150
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	880/880
Spårkretsradie, inre	mm	5285

Mått vals		
Valsbredd fram/bak	mm	1980/1980
Valsdiameter fram/bak	mm	1400/1400
Valstjocklek fram/bak	mm	19/19
Valstyp, fram		slät/odelad
Valstyp, bak		slät/odelad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	170

Dieselmotor		
Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L04 2V
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		100,0/136,0/2300
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		100,0/134,0/2300
Avgasnorm		EU Stage IIIA / EPA Tier 3

Framdrivning		
Hastighet, arbetsväxel	km/h	0-6,0
Hastighet, transportväxel	km/h	0-12,0
Reglering, steglöst		HAMMTRONIC
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	30/35

Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	40/50
Vibrationsfrekvens, bak, I/II	Hz	40/50
Amplitud, fram, I/II	mm	0,88/0,35
Amplitud, bak, I/II	mm	0,88/0,35
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	159/95
Centrifugalkraft, bak, I/II	kN	159/95

Styrning		
Rotationsvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Midjstyrning

Begjutningsanläggning		
Vattenbegjutning, typ		Tryck

Tankinnehåll/volym		
Vattentank, innehåll	L	1160

Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	108
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	106

UTRUSTNING

2 vattenpumpar | Skrapa, fällbar | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanel, lutningsbar | Fjädrat förarsäte med armstöd och säkerhetsbälte | HAMMTRONIC – elektroniskt maskinstyrningssystem | Manöverplats, skjutbar i sidled och vridbar | Spårförskjutning | Axelvis inställbara packningsparametrar | Vattenbegjutningssystem med spraylister fram och bak | Vattenfiltrering (trefaldig) | Vattentank fram och bak, kan fyllas på från båda sidorna | Centralt vattenutlopp

EXTRAUTRUSTNING

Klimatanläggning | Rattstång med komforturstigning och lutningsbar instrumentpanel | Bälteskontroll | Extra körspak vänster | Processdatagränssnitt för system från tredje part, asfaltläggning | Skyddstak | Kantpackare och kantskärare | Utförande med extra bränslefilter | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Valsförskjutningsindikator | Kameranät | Backningslarm | Telematiksystem | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa