

Tekniske data

# HD+ 90 VT



## Tandemtromler Serie HD+

Tandemtromle med vibrationstromle og hjulsæt

H258

### HIGHLIGHTS

- > 3-punkt knækled til regelmæssig vægtfordeling og fremragende ligeudkørsel
- > Sædebetjening kan forskydes og drejes
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Markørforskydning giver komfortabel til- og frakørsel og kompression ved kantsten

## TEKNISKE DATA HD+ 90 VT (H258)

## Vægte

Driftsvægt med kabine	kg	9160
Driftsvægt med ROPS	kg	9000
Driftsvægt maks.	kg	9870
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	28,5
Fran. klassificering, værdi/klasse		22,4.10,9/VX1.PLO

## Mål, maskine

Samlet længde	mm	4600
Samlet højde med kabine	mm	3050
Højde læsning, minim.	mm	2185
Akselafstand	mm	3400
Samlet bredde med kabine	mm	1800
Maks. arbejdsbredde	mm	1820
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	790/790
Sporkredsradius, indvendig	mm	5250

## Mål, tromler

Tromlebredde, forrest	mm	1680
Tromlediameter, forrest	mm	1200
Tromletykkelse, forrest	mm	17
Tromletype, forrest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	170

## Mål, dæk

Dækstørrelse, bagest		11.00-20
Bredde over dæk, bagest	mm	1620
Antal dæk, bagest		4

## Dieselmotor

Producent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L04 2V
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		100,0/136,0/2300
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		100,0/134,0/2300
Emissionsstandard		EU Stage IIIA/EPA Tier 3

## Køredrev

Hastighed, arbejdsgear	km/h	0-6,0
Hastighed, transportgear	km/h	0-12,0
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden vibration	%	30/40

## Vibration

Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	42/50
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,62/0,34
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	75/60

## Styring

Pendulvinkel +/-	°	10
Styring, type		Ledstyring

## Overrislingsanlæg

Vandoverrisling, type		Tryk
-----------------------	--	------

## Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	150
Vandtank, indhold	L	760
Additivtank, indhold	L	22

## Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	108
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	107

## UDSTYR

2 vandpumper | Afstryger sammenklappelig | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrættet kan hældes | Affjedret førersæde med armlæn og sikkerhedssele | HAMMTRONIC – elektronisk maskinkontrol | Sædebetjening, kan forskydes og drejes til siden | Sporforskydning | Komprimeringsparametre kan indstilles ift. aksel | Vandoverrislingssystem med sprøjtelisten forrest og bagest | Vandfiltrering (3-delt) | Vandtank forrest og bagest, kan fyldes fra begge sider | Central vandaftapning

## SPECIALUDSTYR

Klimaanlæg | Ratstamme med komfortudstigning og vipbart instrumentbræt | Sikkerhedsseleovervågning | Ekstra-joystick venstre | Procesdatagrænseflade til tredjepartssystemer, asfaltarbejde | Tag | Kanttryk- og skæreapparat | Udførelse med ekstra brændstofforfilter | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Sporforskydningsvisning | Kamerateam | Telematiksystem | Rotorblink