

Tekniske data

# H 7i



**Tromler Serie H CompactLine**  
Tromle med glat tromle

**H270**

## HIGHLIGHTS

- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > 3-punkt knækledd til fremragende trækraft og terrænmobilitet
- > Kompakte målinger
- > Høj stigningsevne

## TEKNISKE DATA H 7i (H270)

Vægt		
Driftsvægt med kabine	kg	6540
Driftsvægt med ROPS	kg	6320
Driftsvægt maks.	kg	8040
Akselbelastning, foran/bagved	kg	3980/2560
Statisk lineær belastning, foran	kg/cm	23,7
Fransk klassificering, værdi/klasse		30,9/VM2

Maskindimensioner		
Total længde	mm	4409
Total højde med kabine	mm	2925
Total højde med ROPS	mm	2856
Højde, last, min.	mm	2925
Akselafstand	mm	2306
Total bredde med kabine	mm	1844
Maks. arbejdsbredde	mm	1680
Spillerum fra underlag, midte	mm	317
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	350/350
Sporkredsradius, indvendigt	mm	3310
Skrænvinkel, foran/bagtil	°	38/42

Dimensioner Tromler		
Tromlebredde, foran	mm	1680
Tromlediameter, foran	mm	1216
Tromlestyrke, foran	mm	25
Tromletype, foran		glat

Dimensioner for dæk		
Dækstørrelse, bagved		AW 14.9-24 8 TL

Dieselmotor		
Producent		KUBOTA
Type		V3307-CR-T
Cylindre, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		55,4/75,3/2200
Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		55,4/74,2/2200
Udstødningstrin		EU Stage V / EPA Tier 4
Udstødningsefterbehandling		DOC-DPF

Køredrev		
Hastighed, arbejdsgear	km/h	0-6,0
Hastighed, transportgear	km/h	0-12,5
Stigningsevne, med/uden vibration	%	55/60

Vibration		
Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	30/42
udsving, foran, I/II	mm	1,71/0,66
Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	125/95

Styring		
Oscilleringsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Knækstyring

Støjniveau		
Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	104
Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	103

## UDSTYR

12 V stikdåser (dobbel) | 2 store arbejds- og bakspejle | 3-punkt knækled | Hylde | Antislipregulering | Holder til køleboks | ECO-Mode | Affjedret førersæde med armlæn og sikkerhedssele | Stor skrænvinkel foran og bagtil | Slangebeskyttelse på forvognen | Vedligeholdelsessteder centralt på en maskinside | CE-overensstemmelse | ROPS, stiv | Ratstammejustering | Belysningspakke til drift på offentlig vej

## SPECIALUDSTYR

ROPS-kabine med radiator og dør til venstre, FOPS-kontrolleret (niveau I) | Sikkerhedsselens overvågning | Klimaanlæg | Radio | HCQ Navigator | Tag | Dozerblad | Stumperfodslidplader | HAMM Compaction Meter (HCM) | Speedometer | Motorstop-automatik | Telematiksystem, grænseflade | Vibrationsautomatik | Arbejdslys | Rotorblink | Batteriafbryder