

Tekniske spesifikasjoner

HD+ 90i PH VT



Tandemvalser Serie HD+

Tandemvals med vibrasjonstrommel og hjulsett

H276

HØYDEPUNKTER

- > Hydraulisk hybriddrivverk
- > Betjeningskonsept Easy Drive
- > 3-punkts svingledd for jevn vektfordeling og utmerket retningsstabilitet
- > Elektronisk maskinstyring Hammtronic
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD+ 90i PH VT (H276)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	8720
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	8550
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	11280
Statisk linjelast, foran	kg/cm	27,8
Fransk klassifisering, verdi/klasse		21,9.10,1/VX1.PLO
Mål maskin		
Total lengde	mm	4800
Total høyde med hytte	mm	3010
Høyde lasting, min.	mm	2226
Akselavstand	mm	3600
Total bredde med hytte	mm	1800
Maksimal arbeidsbredde	mm	1820
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	800/800
Svingradius, indre	mm	5900
Mål tromler		
Trommelbredde, foran	mm	1680
Trommeldiameter, foran	mm	1200
Trommelstørrelse, foran	mm	17
Trommeltype, foran		glatt / ikke delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	170
Mål dekk		
Dekkdimensjon, bak		11.00-20
Bredde over dekk, bak	mm	1620
Antall dekk, bak		4
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 2.9 L4
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		55,4/75,3/2300
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		55,4/74,2/2300
Utslippsstandard		EU Stage V / EPA Tier 4
Eksosetterbehandling		DOC-DPF
Kjøredrift		
Hastighet, arbeid	km/h	0-6,0
Hastighet, transport	km/h	0-12,0
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	42/50
Amplitude, foran, I/II	mm	0,62/0,34
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	75/60
Styring		
Pendingsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Leddstyring

Overrisslingsanlegg

Vannoverrissling, type		Trykk
------------------------	--	-------

Tankinnhold/påfyllingsmengde

Drivstofftank, innhold	L	173
Vanntank, innhold	L	760
Additivtank, innhold	L	22

Lydnivå

Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	106
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	102

UTSTYR

12 V-stikkontakt | 2 store utvendige bakspeil | Avskrapere, kan slås opp | Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollamper og funksjonsknapper | Betjeningskonsept Easy Drive | Elektrisk drevet kjølevifte | Trykkvannoverrissling | ECO-modus | Førerplattform med adkomst på begge sider | Hastighetsregulert vannoverrissling | Hastighetsforhåndsinnstilling | Automatisk antispinn og antiskrens | Vibrasjonsisoleret førerplattform | Sporforskyvning, hydraulisk | Sprinkelsystem med sprinkelstang foran og bak | Vannfiltrering (3-dobbel) | Vanntank foran og bak, kan fylles fra begge sider | Sentral vandrenering | Ekstra hydraulisk effektstøtte opptil 20 kW

SPESIALUTFØRELSE

Varme og klimaanlegg | Fartsskriver | Prosessdatagrensesnitt for tredjeparts systemer, asfaltarbeid | Instrumentpaneldeksel, låsbart | Kantpresse- og kutteutstyr | HAMM Compaction Meter (HCM) | Motorstoppautomatikk | HAMM Temperature Meter (HTM) | indikator for sporforskyvning | Reservealarm | Telematikksystem | Arbeidslys