

Technické údaje

HD+ 90i PH VT-S



Tandemové válce Série HD+

Tandemový válec s vibračním běhounem a sadou kol

H276

VÝZNAČNÉ RYSY

- > Koncepte obsluhy Easy Drive
- > Hydraulický hybridní pohon
- > Elektronické řízení stroje Hammtronic
- > Vynikající výhled na stroj a staveniště
- > 3bodový výkyvný kloub pro rovnoměrné rozložení hmotnosti a prvotřídní směrovou stabilitu

TECHNICKÉ ÚDAJE HD+ 90i PH VT-S (H276)

Hmotnosti

Provozní hmotnost s kabinou	kg	8960
Provozní hmotnost s ROPS	kg	8790
Provozní hmotnost max.	kg	11520
Statické liniové zatížení, vpředu	kg/cm	29,2
Franc.klasifikace, hodnota/třída		22,8.10,1/VX1.PLO

Rozměry stroje

Celková délka	mm	4800
Celková výška s kabinou	mm	3010
Výška nakládání, minim.	mm	2226
Rozvor	mm	3600
Celková šířka s kabinou	mm	1800
Maximální pracovní šířka	mm	1820
Světlá výška u obrubníku, vlevo/vpravo	mm	800/800
Poloměr otáčení vnitřní	mm	5900

Rozměry běhounů

Šířka běhounu, vpředu	mm	1680
Průměr běhounu, vpředu	mm	1200
Síla běhounu, vpředu	mm	17
Druh běhounu, vpředu		hladké/dělené
Přesazení stopy, vlevo/vpravo	mm	170

Rozměry pneumatik

Velikost pneumatiky, vzadu		11.00-20
Šířka nad pneumatikami, vzadu	mm	1620
Počet pneumatik, vzadu		4

Vznětový motor

Výrobce		DEUTZ
Typ		TCD 2.9 L4
Válce, počet		4
Výkon ISO 14396, kW / PS / ot/min		55,4/75,3/2300
Výkon SAE J1349, kW / HP / ot/min		55,4/74,2/2300
Norma výfukových emisí		EU Stage V / EPA Tier 4
Dodatečná úprava spalín		DOC-DPF

Jízdní pohon

Rychlost, pracovní chod	km/h	0-6,0
Rychlost, přepravní chod	km/h	0-12,0
Regulace, plynulá		HAMMTRONIC
stoupavost, s vibrací / bez vibrace	%	

Vibrace

Frekvence vibrací, vpředu, I/II	Hz	42/50
Amplituda, vpředu, I/II	mm	0,61/0,40
Odstředivá síla, vpředu, I/II	kN	84/78

Řízení

Úhel naklopení +/-	°	10
Řízení, druh		Kloubové řízení

Skrápěcí zařízení

Skrápění vodou, druh		Tlak
----------------------	--	------

Obsah nádrže/množství náplně

Palivová nádrž, obsah	L	173
Vodní nádrž, obsah	L	760
Nádrž na aditivum, obsah	L	22

Úroveň hluku

Akustický výkon L(WA), garantovaný	db(A)	106
Akustický výkon L(WA), měřeno reprezentativně	db(A)	102

VYBAVENÍ

Zásuvka 12V | 2 velká venkovní zpětná zrcátka | Sklopný stěrač | Přístrojová deska s displeji, kontrolkami a funkčními tlačítky | Koncepte obsluhy Easy Drive | Elektricky poháněné ventilátory chladiče | Skrápění tlakovou vodou | Režim ECO | Stanoviště řidiče s oboustranným nástupem | Skrápění vodou regulované rychlostí | Předvolba rychlosti | Automatická kontrola trakce a regulace prokluzu | Stanoviště řidiče izolované od vibrací | Přesazení stopy, hydraulicky | Systém skrápění vodou s postřikovacími lištami vpředu a vzadu | Filtrace vody (3násobná) | Nádrž na vodu vpředu a vzadu, oboustranně plnitelná | Centrální výpusť vody | Dodatečná hydraulická podpora výkonu až 20 kW

ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA

Topení a klimatizační zařízení | Tachograf | Procesní datové rozhraní pro systémy jiných dodavatelů, asfaltová stavba | Kryt přístrojové desky, uzamykatelný | zařízení na přítlak a řezání hran | Měřič zhutnění HAMM Compaction Meter (HCM) | Automatické zastavení motoru | Měřič teploty HAMM Temperature Meter (HTM) | Zobrazení přesazení stopy | Houkačka při couvání | Telematický systém | Pracovní světlomety