

Tekniska data

HP 180



Gummihjulsvält Serie HP
Gummihjulsvält

H248

HÖJDPUNKTER

- > Sitsmanöverenheter ställbar och vridbar
- > Intelligent ballasteringskoncept för flexibel anpassning av maskinvikten till applikationen
- > Hög packnings- och ytqualität genom jämn viktfördelning och hjulspårsöverlappning av de främre och bakre hjulparen
- > Utmärkt sikt över hjul, maskin och byggplats
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering

TEKNISKA DATA HP 180 (H248)

Vikter		
Tjänstevikt med hytt	kg	8505
Tjänstevikt med ROPS	kg	8255
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	7285
Tjänstevikt max.	kg	17170
Fran. klassificering min., värde/klass		11,3/PLO
Fran. klassificering max., värde/klass		21,6/P0
Hjullast per däck min., fram/bak	kg	999/1127
Hjullast per däck max., fram/bak	kg	2159/1967
Mått maskin		
Total längd	mm	4970
Total höjd med hytt	mm	3000
Total höjd med	mm	2986
Hög lastning, min.	mm	2320
Axelavstånd	mm	3900
Total bredd utan hytt	mm	2166
Maximal arbetsbredd	mm	2084
Markfrigång, mitten	mm	300
Spårkretsradie, inre	mm	6200
Mått däck		
Däckdimension, fram/bak		11.00-R20/11.00-R20
Bredd över däcken, fram/bak	mm	1830/1830
Antal däck, fram/bak		4/4
Dieselmotor		
Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L04 2V
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		89,0/121,0/2000
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		89,0/119,3/2000
Avgasnorm		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Avgasefterbehandling		-
Framdrivning		
Hastighet, steglös	km/h	0-19,0
Reglering, steglöst		HAMMTRONIC
Stigningsförmåga med/utan ballast	%	25/35
Styrning		
Rotationsvinkel +/-	°	2
Styrning, typ		Tvåpunktsstyrning
Begjutningsanläggning		
Vattenbegjutning, typ		Tryck
Tankinhåll/volym		
Bränsletank, innehåll	L	235
Vattentank, innehåll	L	650
Additvtank, innehåll	L	28
Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA),	db(A)	103

Ljudnivå		
garanterad		
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	102

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbelt) | Två stora ytterbackspeglar | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanel, lutningsbar | ECO-läge | Hastighetsreglerad vattenbegjutning | Nivåutjämning av hjulparet fram | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Serviceplattform | Vattenbegjutningssystem med spraylister fram och bak | Vattenfiltrering (trefaldig) | Vattentank framtill | Centralt vattenutlopp

EXTRAUTRUSTNING

Maskin med 10 tons tjänstevikt och extra vattentank | Skrapa av borst, fällbar | Avstrykare av plast, fällbar | ROPS-hytt med delade dörrar | Värme och klimatanläggning | Rattstång med komforturstigning och lutningsbar instrumentpanel | Utförande med antisirreglering | Hydraulolja, biologiskt nedbrytbar (Panolin) | Färdskrivare | Kantpackare och kantskärare | Reservdäck | Värmeskynken | Additivbegjutning | Däckfyllningssystem | HAMM Temperature Meter (HTM) | Backningslarm | Telematiksystem | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Avstängningsanordning