

Të dhënat teknike

HP 240



Rula me goma Seria HP
Rul me goma

H283

PIKAT KRYESORE

- > Cilësi e lartë ngjeshje dhe sipërfaqeje nëpërmjet shpërndarjes së njëtrajtshme të peshës mbi-vendosjes së gomave të çifteve të pasme dhe të mbrapme të gomave
- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Pamje e përkryer mbi goma, makineri dhe kantier
- > Koncept inteligjent balancimi për përshtatjen fleksibël të peshës së makinerisë me përdorimin
- > Njësia e komandimit të ndenjësës e zhvendosëshme dhe e rrotullueshme

TË DHËNAT TEKNIKE HP 240 (H283)

Peshat

Pesha e punës me kabinën	kg	8505
Pesha e punës me ROPS	kg	8320
Pesha e boshllëkut pa kabinë, pa ROPS	kg	7285
Pesha maks. e punës	kg	24000
Balancimi fleksibël, min./maks	kg	8505/17170
Ngarkesa mbi rrotë për çdo gomë min., para/mbrapa	kg	999/1128
Ngarkesa mbi rrotë për çdo gomë maks., para/mbrapa	kg	2159/1968

Dimensionet e makinës

Gjatësia totale	mm	4970
Lartësia totale me kabinë	mm	3000
Lartësia totale me ROPS	mm	2986
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	2320
Distanca ndërmjet akseve	mm	3900
Gjerësia totale me kabinë	mm	2166
Gjerësia maksimale e punës	mm	2084
Hapësira e lirë e bazamentit, në mes	mm	300
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	6200

Dimensionet e gomave

Madhësia a gomave, përpara/mbrapa		11.00-R20/11.00-R20
Gjerësia mbi goma, përpara/mbrapa	mm	1830/1830
Numri i gomave, përpara/mbrapa		4/4

Motor me naftë

Prodhuesi		DEUTZ
Tipi		TCD 2012 L04 2V
Cilindrat, numri		4
Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm		89,0/121,0/2000
Rendimenti SAE J1349, kW/HP/rpm		89,0/119,3/2000
Standardi i emetimit të tymrave		EU faza IIIA / EPA niveli 3
Trajtimi pas emetimit të tymrave		-

Transmision

Shpejtësia, pa nivele	km/h	0-19,0
Rregullimi, pa nivele		HAMMTRONIC
Aftësia ngjitëse me/pa balancim	%	25/35

Sistem drejtimi

Këndi i drejtimit +/-	°	30
Këndi i lëkundjes +/-	°	2
Sistemi i drejtimit, lloji		Sistem drejtimi me 2 pika

Sistemi i spërkatjes

Spërkatja me ujë, lloji		Presioni
-------------------------	--	----------

Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes

Rezervuari i karburantit, përmbajtja	L	235
--------------------------------------	---	-----

Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes

Rezervuari i ujit, përmbajtja	L	650
Rezervuari i aditivit, përmbajtja	L	28

Niveli i zhurmës

Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar	db(A)	103
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese	db(A)	102

KONFIGURIMI

Priza 12 V (2 nivele) | 2 pasqyra të pasme të jashtme | Panel instrumentesh me tregues, drita kontrolli dhe çelësa | Panel instrumentesh i anueshëm | Modaliteti ECO | Spërkatje me ujë që i rregullohet shpejtësia | Kompensim nivelimi i çiftit të rrotave përpara | Platforma e shoferit e izoluar kundër dridhjeve | Platformë mirëmbajtjeje | Sistem spërkatjeje me ujë me tuba spërkatës përpara dhe prapa | Filtrim i ujit (3 nivele) | Rezervuari i ujit para | Shkarkim ujërash qendror

KONFIGURIM I VEÇANTË

Gërryesi prej furçash, i palosshëm | Sistemi i ngrohjes dhe i kondicionerit | Navigatori HCQ | Pajisja e shtypjes së cepave dhe e prerjes | Ndalim automatik i motorit | HAMM Temperature Meter (HTM) | Alarm i ecjes mbrapsht | Sistem telematik | Projektore pune | Dritë sinjalizuese rrotulluese | Mbajtëse e kutisë së ushqimit | Ndenjëse me zhvendosje | Funkcion Coming Home | Çelës i fikjes së baterisë | Rrjetë mbrojtëse e llambave | Vegla bordi