

Tehnilised andmed

HP 240



Kummiratastega teerullid Seeria HP
Kummiratastega teerull

H283

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Kõrge tihendus- ja pinnakvaliteet tänu ühtlasele kaalujaotusele ning esimese ja tagumise rattapaari rehvide ülekattetele
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Suurepärase vaade rehvidele, masinale ja ehitusplatsile
- > Intelligentne ballastimiskontseptsioon masina kaalu paindlikuks kohandamiseks vastavalt tööülesandele
- > Iste-juhtkonsool, nihutatav ja pööratav

TEHNILISED ANDMED HP 240 (H283)

Kaalud

Töökaal koos kabiiniga	kg	8505
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	8320
Tühikaal kabiiniga, ilma turvakaareta ROPS	kg	7285
Töökaal, max	kg	24000
Paindlik ballastraskus, min/max	kg	8505/17170
Ratta koormus rehvi kohta min, ees/taga	kg	999/1128
Ratta koormus rehvi kohta max, ees/taga	kg	2159/1968

Masina mõõtmed

Kogupikkus	mm	4970
Kogukõrgus kabiiniga	mm	3000
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	2986
Laadimiskõrgus, min	mm	2320
Teljevahe	mm	3900
Kogulaius kabiiniga	mm	2166
Maksimaalne töölaius	mm	2084
Kliirens, keskel	mm	300
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	6200

Rehvide mõõtmed

Rehvide suurus, ees/taga		11.00-R20/11.00-R20
Laius üle rehvide, ees/taga	mm	1830/1830
Rehvide arv, ees/taga		4/4

Diiselmootor

Tootja		DEUTZ
Tüüp		TCD 2012 L04 2V
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		89,0/121,0/2000
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		89,0/119,3/2000
Heitgaasinorm		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Heitgaasi järeltöötus		-

Sõiduajam

Kiirus, astmeteta	km/h	0-19,0
Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC
Tõusuvõime, koormusega/koormuseta	%	25/35

Rool

Roolinurk +/-	°	30
Pendelnurk +/-	°	2
Rool, liik		2-punktiline rool

Pihustusseade

Veepihustus, liik		Surve
-------------------	--	-------

Paagi sisu/täitekogus

Kütusepaak, sisu	L	235
Veepaak, sisu	L	650
Lisaainepaak, sisu	L	28

Müratase

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	103
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	102

VARUSTUS

12 V pistikupesad (2-kordsed) | Kaks suurt välimist tahavaatepeeglit | Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Kallutatav armatuurlaud | ECO-režiim | Kiirusega reguleeritav veepihustus | Eesmise rattapaari nivelleerimine | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Hooldusplatvorm | Vee pihustamissüsteem esimeste ja tagumiste pihustamisliistudega | Vee filtreerimine (3-kordne) | Veepaak ees | Keskne vee väljalaskekraan

ERIVARUSTUS

Harjadest koosnev kaabits, klapitav | Küte ja kliimaseade | HCQ Navigator | Servasurve- ja lõikeseade | Mootori seiskamisautomaatika | HAMM Temperature Meter (HTM) | tagurdussignaali | Telemaatikasüsteem | töötuled | vilkur | Einekarbiidid | Istme pikisuunas reguleerimine | Coming Home funktsioon | Aku lahküliti | Lambi kaitsevõre | Tööriistakomplekt