

Tekniset tiedot

HP 240



Kumipyörätelat Sarja HP
Kumipyöräjä

H283

KOHOKOHDAT

- > Korkea tiivistyksen ja pinnan laatu painon tasaisen jakautumisen sekä etu- ja takarengasparien renkaiden limittymisen ansiosta
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Erinomainen näkyvyys renkaisiin, koneeseen ja työmaalle
- > Älykäs painokuormituskonsepti koneen painon joustavaan sovitamiseen käyttötarkoituksen mukaan
- > Istuinkäyttöyksikkö siirrettävä ja käännettävä

TEKNISET TIEDOT HP 240 (H283)

Painot

Työpaino ohjaamon kanssa	kg	8505
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	8320
Tyhjä paino ilman ohjaamoaa, ilman ROPS:ia	kg	7285
Työpaino, maks.	kg	24000
Painokuormitus joustava, min./maks.	kg	8505/17170
Pyöräkuormitus rengasta kohti min., edessä/takana	kg	999/1128
Pyöräkuormitus rengasta kohti maks., edessä/takana	kg	2159/1968

Koneen mitat

Kokonaispituus	mm	4970
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	3000
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	2986
Kuorman korkeus, min.	mm	2320
Akseliväli	mm	3900
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	2166
Maksimaalinen työleveys	mm	2084
Maavara, keskellä	mm	300
Raideympyrän säde, sisä	mm	6200

Renkaiden mitat

Rengaskoko, edessä/takana		11.00-R20/11.00-R20
Renkaiden leveys, edessä/takana	mm	1830/1830
Renkaiden määrä edessä/takana		4/4

Dieselmoottori

Valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 2012 L04 2V
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		89,0/121,0/2000
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		89,0/119,3/2000
Pakokaasunormi		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Pakokaasun jälkikäsittely		-

Ajovoimansiirto

Nopeus, portaaton	km/h	0-19,0
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC
Nousukyky lisäpainon kanssa / ilman lisäpainoa	%	25/35

Ohjaus

Ohjaukulma +/-	°	30
Heilahtelukulma +/-	°	2
Ohjaus, tyyppi		2-pisteohjaus

Valelulaitteisto

Vesivalelu, tyyppi		Paine
--------------------	--	-------

Säiliön tilavuus / täyttömäärä

Polttoainesäiliö, sisältö	L	235
Vesisäiliö, sisältö	L	650
Lisäainesäiliö, sisältö	L	28

Melutaso

Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	103
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	102

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kertaiset) | 2 suurta ulkotakapeiliä | Kojelauta, jossa näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kojelauta, kallistettava | ECO-tila | Nopeussäädetty veden suihkutus | Etumaisten pyöräparien tasontasaus | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Huoltotaso | Vesivalelujärjestelmä, jossa suihkulistat edessä ja takana | Vesisuodatus (3-kert.) | Vesisäiliö edessä | Keskeinen vedenpoisto

ERIKOISVARUSTUS

Kaavin harjoille, käännettävä | Lämmitys ja ilmastointilaitte | HCQ-navigaattori | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | Moottorin pysäytysautomaatiikka | HAMM Temperature Meter (HTM) | Peruutusäänimerkki | Telematiikkajärjestelmä | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Lounasrasiapidike | Istuimen pituussäätö | Coming Home -toiminto | Akun päävirtakytkin | Lampun suojaritilä | Ajoneuvon työkalut