

Techniniai duomenys

HP 240



Guminių ratų volai Serija HP
Volas su guminėmis padangomis

H283

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Aukšta tankinimo ir paviršiaus kokybė dėl tolygaus svorio paskirstymo bei priekinių ir galinių padangų persidengimo
- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > Puikus padangų, mašinos ir statybvietsės matomumas
- > Išmani balasto koncepcija, leidžianti mašinos svorį pritaikyti pagal atliekamą darbą
- > Pastumiamas ir pasukamas sėdynės valdymo blokas

TECHNINIAI DUOMENYS HP 240 (H283)

Svoriai

Darbinis svoris su kabina	kg	8505
Darbinis svoris su ROPS	kg	8320
Tuščiasis svoris be kabinos, be ROPS	kg	7285
Maks. darbinis svoris	kg	24000
Balastavimas, lankstus, min./maks.	kg	8505/17170
Rato apkrova vienai padangai, min., priekyje / gale	kg	999/1128
Rato apkrova vienai padangai, maks., priekyje / gale	kg	2159/1968

Mašinos matmenys

Bendras ilgis	mm	4970
Bendras aukštis su kabina	mm	3000
Bendras aukštis su ROPS	mm	2986
Pakrovimo aukštis, min.	mm	2320
Bazė	mm	3900
Bendras plotis su kabina	mm	2166
Maksimalus darbinis plotis	mm	2084
Prošvaisa, viduryje	mm	300
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	6200

Padangų matmenys

Padangų dydis, priekyje / gale		11.00-R20/11.00-R20
Plotis virš padangų, priekyje / gale	mm	1830/1830
Padangų skaičius, priekyje / gale		4/4

Dyzelinis variklis

Gamintojas		DEUTZ
Rūšis		TCD 2012 L04 2V
Cilindrai, skaičius		4
Galia ISO 14396, kW / AG / rpm		89,0/121,0/2000
Galia SAE J1349, kW / HP / rpm		89,0/119,3/2000
Išmetamųjų dujų standartas		ES IIIA etapas / EPA 3 pakopa
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema		-

Pavara

Tolygus greitis	km/h	0-19,0
Reguliuojamas, be pakopų		HAMMTRONIC
Įkalnės įveikiamumas, su / be balasto	%	25/35

Vairavimas

Vairavimo kampas + / -	°	30
Svyravimo kampas + / -	°	2
Vairavimo mechanizmas, tipas		2-taškis vairavimo mechanizmas

Apipurškimo sistema

Apipurškimo vandeniu sistema, tipas		Slėgis
-------------------------------------	--	--------

Bako talpa / pripildymo kiekis

Degalų bakas, talpa	L	235
Vandens talpykla, talpa	L	650

Bako talpa / pripildymo kiekis

Priedų bakas, talpa	L	28
---------------------	---	----

Garso lygis

Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	103
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	102

ĮRANGA

12 V kištukiniai lizdai (2-gubi) | 2 dideli išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai | Prietaisų skydelis su rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir jungikliais | Prietaisų skydelis, palenkiamas | ECO režimas | Reguliuojamo greičio vandens purškimo sistema | Priekinės ratų poros lygio išlyginimas | Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių | Techninės priežiūros platforma | Vandens purškimo vamzdis su purškimo juostomis priekyje ir gale | Vandens filtravimas (trigubas) | Vandens talpykla priekyje | Centrinis vandens išleidimo čiaupas

SPEC. ĮRANGA

Grandiklis iš šepėčių, uždaromas | Šildymas ir kondicionierius | „HCQ Navigator“ | Briauny prispaudimo ir nupjovimo įtaisas | Automatinė variklio sustabdymo sistema | „HAMM Temperature Meter“ (HTM) | Atbulinės eigos garsinis signalas | Telematinė sistema | Darbinis žibintas | Švyturėlis | Pietų dėžutės laikiklis | Išilginis sėdynės reguliavimas | „Coming Home“ funkcija | Baterijos grandinės pertraukiklis | Apsauginės lempos grotelės | Įrankių dėžė