

技術データ

HP 240



ラバータイヤローラ シリーズ HP | H283
ラバータイヤローラ

主な特長

- > 荷重の均等分散、かつ前後タイヤのオーバーラップで、高い転圧能力と表面の仕上がりを実現
- > 簡単で直感的、使用言語を問わずに操作が可能
- > タイヤ、機械、現場の周辺をしっかりと見渡せる設計
- > 使用状況に応じて機械重量を自由に調整できる、インテリジェントなバラスト設計
- > 回転&スライド式シート操作ユニット

技術データ HP 240 (H283)

重量		
キャビン付き運転重量	kg	8505
ROPS付き運転重量	kg	8320
空車重量 (キャビンなし、ROPSなし)	kg	7285
最大運転重量	kg	24000
最小追加重量 (自由調整)、最小／最大	kg	8505/17170
タイヤ1本あたりの最小輪荷重、フロント／リア	kg	999/1128
タイヤ1本あたりの最大輪荷重、フロント／リア	kg	2159/1968
機械寸法		
全長	mm	4970
キャビン付きの全高	mm	3000
ROPS付き全体幅	mm	2986
積み込み高さ、最小	mm	2320
軸間距離	mm	3900
キャビンを含む全幅	mm	2166
最大作業幅	mm	2084
ロードクリアランス、中央	mm	300
回転半径、内側	mm	6200
タイヤ寸法		
タイヤサイズ、フロント／リア		11.00-R20/11.00-R20
タイヤの幅、フロント／リア	mm	1830/1830
タイヤ本数、フロント／リア		4/4
ディーゼルエンジン		
製造元		DEUTZ
型式		TCD 2012 L04 2V
シリンダー、数		4
出力 ISO 14396、kW/PS/rpm		89,0/121,0/2000
出力 SAE J1349、kW/HP/rpm		89,0/119,3/2000
排出ガス規制		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
排出ガス後処理装置		-
ドライブ		
速度、無段階	km/h	0-19,0
制御、無段階		HAMMTRONIC
登坂能力 (パラストあり／なし)	%	25/35
ステアリング		
ステアリングアングル +/-	°	30
振り角 +/-	°	2
ステアリング、種類		2点式ステアリング
散水装置		
散水装置、種類		圧力
タンク容量／容量		
燃料、容量	L	235
水タンク、容量	L	650
添加剤タンク、容量	L	28
騒音レベル		
音響出力 LwA - 保証値	db(A)	103
音響出力 LwA - 平均測定値	db(A)	102

装備

12 Vソケット (2 way) | 2つの大きな外部バックミラー | 表示、インジケータランプ、スイッチ付きダッシュボード | 機械装備 | ECOモード | 速度調節式散水装置 | フロントホイールのレベル補正 | 防振措置を施したオペレータプラットフォーム | メンテナンスプラットフォーム | 前後スプレーバー付きスプリング装置 | 水フィルタ装置 (3層) | 水タンク (フロント) | 中央水抜き弁

オプション

折りたたみ式プラスチックレイバー | ヒーター&エアコン | HCQ Navigator | 端部プレス&カッピング装置 | 自動エンジン停止 | ハム テンペラチャメータ (HTM) | バックプザー | テレマティクスシステム | 作業灯 | 回転灯 | ランチボックスホルダー | 長手方向シート調節 | Coming Home機能 | バッテリー遮断スイッチ | メッシュ型ランプカバー | ツールキット