

Technické údaje

HP 240



Pneumatikové valce Séria HP
Pneumatikový valec

H283

NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > Vysoká kvalita zhutňovania a povrchov vďaka rovnomernému rozdeleniu hmotnosti a prekrytiu pneumatík predných a zadných párov kolies
- > Jednoduché, intuitívne a jazykovo neutrálne ovládanie
- > Vynikajúci výhľad na pneumatiky, stroj a stavenisko
- > Koncept inteligentného prídavného zaťaženia pre flexibilné prispôbenie hmotnosti stroja podmienkam použitia
- > Ovládacia jednotka sedadla posúvateľná a otočná

TECHNICKÉ ÚDAJE HP 240 (H283)

Hmotnosti

Prevádzková hmotnosť s kabínou	kg	8505
Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	8320
Pohotovostná hmotnosť bez kabíny, bez ROPS	kg	7285
Prevádzková hmotnosť max.	kg	24000
Flexibilné prídavné zaťaženie, min./max.	kg	8505/17170
Zaťaženie na jednom kolese min., vpredu/vzadu	kg	999/1128
Zaťaženie na jednom kolese max., vpredu/vzadu	kg	2159/1968

Rozmery stroja

Celková dĺžka	mm	4970
Celková výška s kabínou	mm	3000
Celková výška s ROPS	mm	2986
Výška nakladania, minim.	mm	2320
Vzdialenosť náprav	mm	3900
Celková šírka s kabínou	mm	2166
Maximálna pracovná šírka	mm	2084
Svetlá výška, stred	mm	300
Stopový polomer otáčania, vnútorný	mm	6200

Rozmery pneumatík

Veľkosť pneumatík, vpredu/vzadu		11.00-R20/11.00-R20
Šírka vrátane pneumatík, vpredu/vzadu	mm	1830/1830
Počet pneumatík, vpredu/vzadu		4/4

Naftový motor

Výrobca		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L04 2V
Valce, počet		4
Výkon ISO 14396, kW/PS/rpm		89,0/121,0/2000
Výkon SAE J1349, kW/HP/rpm		89,0/119,3/2000
Emisná norma		EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Úprava výfukových plynov		-

Pohon pojazdu

Rýchlosť, plynulá	km/h	0-19,0
Regulácia, plynulá		HAMMTRONIC
Stúpanosť so závažiami/bez závaží	%	25/35

Riadenie

Uhol riadenia ±	°	30
Uhol výkyvu ±	°	2
Riadenie, typ		2-bodové riadenie

Kropiace zariadenie

Systém rozprašovania vody, typ		Tlak
--------------------------------	--	------

Objem nádrže/plniace množstvo

Palivová nádrž, objem	L	235
Nádrž na vodu, objem	L	650

Objem nádrže/plniace množstvo

Nádrž na aditívum, objem	L	28
--------------------------	---	----

Hladina hluku

Hladina akustického výkonu L(WA), garantovaná hodnota	db(A)	103
Hladina akustického výkonu L(WA), reprezentatívne nameraná hodnota	db(A)	102

VYBAVENIE

12 V zásuvky (2-násobne) | 2 veľké vonkajšie spätné zrkadlá | Prístrojová doska s indikátormi, kontrolkami a spínačmi | Nakloniteľná prístrojová doska | ECO režim | Systém rozprašovania vody s reguláciou podľa rýchlosti | Vyrovnávanie úrovne párov kolies vpredu | Pracovisko vodiča s odpojením vibrácií | Údržbová plošina | Systém rozprašovania vody s rozprašovacími lištami vpredu a vzadu | Filtrácia vody (trojitá) | Predná nádrž na vodu | Centrálne vypúšťanie vody

ŠPECIÁLNA VÝBAVA

Stierač z kief, sklopný | Vykurovanie a klimatizácia | HCQ Navigator | Zariadenie pritlačenia hrany a rezania | Automatika zastavenia motora | Teploměr HAMM (HTM) | Siréna pre cúvanie | Telematický systém | Pracovný svetloměr | Otočný maják | Držiak desiatového boxu | Pozdĺžne prestavenie sedadla | Funkcia Coming Home | Odpájač akumulátora | Ochranná mriežka svetidla | Súprava nástrojov