

## Datos técnicos

# HP 240



### Rodillos de neumáticos Serie HP

Rodillo de neumáticos

H283

### ASPECTOS MÁS DESTACADOS

- > Compactación y superficies de gran calidad gracias a la distribución uniforme del peso y la superposición de los neumáticos de los pares de ruedas delantero y trasero
- > Manejo sencillo, intuitivo e independiente del idioma
- > Excelente visión de los neumáticos, la máquina y la obra
- > Diseño con lastrado inteligente para una adaptación flexible del peso de la máquina a la aplicación
- > Unidad de mando y asiento con giro y desplazamiento

## DATOS TÉCNICOS HP 240 (H283)

## Pesos

Peso de servicio con cabina	kg	8505
Peso de servicio con ROPS	kg	8320
Peso en vacío sin cabina, sin ROPS	kg	7285
Peso en funcionamiento máx.	kg	24000
Lastre flexible, mín./máx.	kg	8505/17170
Carga de rueda por cada neumático mín., delante/detrás	kg	999/1128
Carga de rueda por cada neumático máx., delante/detrás	kg	2159/1968

## Dimensiones de la máquina

Longitud total	mm	4970
Altura total con cabina	mm	3000
Altura total con ROPS	mm	2986
Elevada carga, mínim.	mm	2320
Distancia entre ejes	mm	3900
Anchura total con cabina	mm	2166
Anchura de trabajo máxima	mm	2084
Distancia al suelo, centro	mm	300
Radio de giro de trazada, interior	mm	6200

## Dimensiones neumáticos

Tamaño de neumáticos, delante/detrás		11.00-R20/11.00-R20
Anchura sobre neumáticos, delante/detrás	mm	1830/1830
Número de neumáticos, delante/detrás		4/4

## Motor diésel

Fabricante		DEUTZ
Tipo		TCD 2012 L04 2V
Cilindros, número		4
Potencia ISO 14396, kW/PS/rpm		89,0/121,0/2000
Potencia SAE J1349, kW/HP/rpm		89,0/119,3/2000
Norma sobre gases de escape		UE Fase IIIA/EPA Tier 3
Tratamiento posterior de gases de escape		-

## Accionamiento de marcha

Velocidad, con progresión continua	km/h	0-19,0
Regulación, continua		HAMMTRONIC
Capacidad de ascenso, con/sin lastre	%	25/35

## Dirección

Ángulo de dirección +/-	°	30
Ángulo de oscilación +/-	°	2
Dirección, tipo		Dirección de 2 puntos

## Sistema de rociado

Rociado con agua, tipo		Presión
------------------------	--	---------

## Contenido del depósito/cantidad de llenado

Depósito de combustible,	L	235
--------------------------	---	-----

## Contenido del depósito/cantidad de llenado

contenido		
Depósito de agua, contenido	L	650
Depósito de aditivos, contenido	L	28

## Nivel de presión acústica

Nivel de potencia acústica L(WA), garantizada	db(A)	103
Nivel de potencia acústica L(WA), medida de forma representativa	db(A)	102

## EQUIPAMIENTO

Enchufes de 12 V (2 unidades) | 2 espejos exteriores grandes | Tablero de instrumentos con indicaciones, luces de control e interruptores | Tablero de instrumentos inclinable | Modo ECO | Sistema de rociado con agua con regulación de velocidad | Compensación de nivel en los pares de ruedas delante | Puesto del conductor aislado de vibraciones | Plataforma de mantenimiento | Sistema de riego por aspersión de agua con listones de rociado delante y detrás | Filtros de agua (3 unidades) | Depósito de agua delante | Desagüe central

## EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Rascador de cepillos, plegable | Calefacción y aire acondicionado | HCQ Navigator | Equipo de corte y presión de bordes | Sistema automático de parada del motor | Sistema de medición de temperatura HAMM (HTM) | Alarma de marcha atrás | Sistema telemático | Faros de trabajo | Luz omnidireccional | Soporte para nevera | Regulación de longitud del asiento | Función Coming Home | Seccionador de batería | Rejilla de protección de lámparas | Kit de herramientas