

Tekniset tiedot

HP 280



Kumipyörätelat Sarja HP
Kumipyöräjä

H249

KOHOKOHDAT

- > Erinomainen näkyvyys renkaiiin, koneeseen ja työmaalle
- > Korkea tiivistyksen ja pinnan laatu painon tasaisen jakautumisen sekä etu- ja takarengasparien renkaiden limittymisen ansiosta
- > Älykäs painokuormituskonsepti koneen painon joustavaan sovittamiseen käyttötarkoituksen mukaan
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Istuinkäyttöyksikkö siirrettävä ja käännettävä

TEKNISET TIEDOT HP 280 (H249)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	9480
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	9295
Tyhjä paino ilman ohjaamoa, ilman ROPS:ia	kg	8265
Työpaino, maks.	kg	27950
Ransk. luokitus, min., arvo/luokka		13,0/PLO
Ransk. luokitus maks., arvo/luokka		35,0/P1
Pyöräkuormitus rengasta kohti min., edessä/takana	kg	1069/1301
Pyöräkuormitus rengasta kohti maks., edessä/takana	kg	3505/3065
Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	4970
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	3000
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	2986
Kuorman korkeus, min.	mm	2320
Akseliväli	mm	3900
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	2166
Maksimaalinen työleveys	mm	2084
Maavara, keskellä	mm	300
Raideympyrän säde, sisä	mm	6200
Renkaiden mitat		
Rengaskoko, edessä/takana		11.00-R20/11.00-R20
Renkaiden leveys, edessä/takana	mm	1830/1830
Renkaiden määrä edessä/takana		4/4
Dieselmoottori		
Valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 2012 L04 2V
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		89,0/121,0/2000
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		89,0/119,3/2000
Pakokaasunormi		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Pakokaasun jälkikäsittely		-
Ajovoimansiirto		
Nopeus, portaaton	km/h	0-19,0
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC
Nousukyky lisäpainon kanssa / ilman lisäpainoa	%	25/35
Ohjaus		
Ohjaus, tyyppi		2-pisteohjaus
Valelulaitteisto		
Vesivalelu, tyyppi		Paine
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	235
Vesisäiliö, sisältö	L	650
Lisäainesäiliö, sisältö	L	28

Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	103
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	101

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kertaiset) | 2 suurta ulkotakapeiliä | Kojelauta, jossa näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kojelauta, kallistettava | ECO-tila | Nopeussäädetty veden suihkutus | Etumaisten pyöräparien tasontasaus | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Huoltotaso | Vesivalelujärjestelmä, jossa suihkulistat edessä ja takana | Vesisuodatus (3-kert.) | Vesisäiliö edessä | Keskeinen vedenpoisto

ERIKOISVARUSTUS

Kone 10 tonnin käyttöpainolla ja valmistelu painokuormitusta varten | ROPS-ohjaamo, jaetut ovet | Lämmitys ja ilmastointilaitte | Ohjauspylväs mukavalla poistumismahdollisuudella ja kallistettavalla kojelaudalla | Istuimen käyttö, mekaanisesti käännettävä ja siirrettävä. | Malli, jossa ASC-luistonestojärjestelmä (Anti Slip Control) | Vyölukon valvonta | Käsinojan mukavuusasetus, vasen | Ajopiirturi | Suojakatos | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | Lisäainesumutus | Pakkassuojaruiskutus | Renkaiden täyttöjärjestelmä | Moottorin pysäytysautomaatiikka | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematiikkajärjestelmä | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Rengasvalaistus, LED | Vesisäiliön askelma | Vesisäiliön suojausanka | Ajoneuvon työkalut