

Tekniske data

H 13i



Tromler Serie H
Tromle med glat tromle

H267

HIGHLIGHTS

- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > 3-punkt knækled til fremragende trækraft og terrænmobilitet
- > Betjeningskoncept Easy Drive
- > Høj kompressionsydelse gennem høj linjelast og store amplituder
- > Elektronisk maskinkontrol Hammtronic

TEKNISKE DATA H 13i (H267)

Vægt		
Driftsvægt med kabine	kg	12860
Driftsvægt med ROPS	kg	12600
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	12210
Driftsvægt maks.	kg	15870
Akselbelastning, foran/bagved	kg	7115/5745
Statisk lineær belastning, foran	kg/cm	33,2
Fransk klassificering, værdi/klasse		46,1/VM3
Hjulbelastning pr. dæk, bagved	kg	2872,5

Maskindimensioner		
Total længde	mm	5960
Total højde med kabine	mm	3037
Total højde med ROPS	mm	3077
Højde, last, min.	mm	2308
Akselafstand	mm	3149
Total bredde med kabine	mm	2284
Maks. arbejdsbredde	mm	2140
Spillerum fra underlag, midte	mm	427
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	510/510
Sporkredsradius, indvendigt	mm	3870
Skræntvinkel, foran/bagtil	°	55/30

Dimensioner Tromler		
Tromlebredde, foran	mm	2140
Tromlediameter, foran	mm	1504
Tromlestyrke, foran	mm	30
Tromletype, foran		glat

Dimensioner for dæk		
Dækstørrelse, bagved		AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dæk, bagved	mm	2160
Antal dæk, bagved		2

Dieselmotor		
Producent		DEUTZ
Type		TCD 4.1 L4
Cylindre, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		115,0/156,4/2300
Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		115,0/154,1/2300
Udstødningstrin		EU Stage V / EPA Tier 4
Udstødningsefterbehandling		DOC-DPF-SCR

Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0 - 12,0
Regulering, trinløs		Hammtronic
Stigningsevne, med/uden vibration	%	52/57

Vibration		
Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	30/36
udsving, foran, I/II	mm	1,93/0,89

Vibration		
Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	249/166
Styring		
Oscilleringsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Knækstyring
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	290
AdBlue/DEF-tank, indhold	L	32
Støjniveau		
Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	105
Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	105

UDSTYR

12 V stikdåser (dobbelt) | 2 store arbejds- og bakspejle | 3-punkt knækled | Hylden kan afspærres | Instrumentbræt med displaymeldinger, kontrollamper og funktionstaster | Betjeningskoncept Easy Drive | ECO-Mode | Hastighedsvalg | Slangebeskyttelse på forvognen | Førerplads, afkoblet fra vibrationer | Vibrationsautomatik

SPECIALUDSTYR

Arbejdslys | Instrumentbræt cover | ROPS-kabine med varme- og klimaanlæg, FOPS-kontrolleret (niveau I) | Bakalarm | Værktøjskit | Fartskraver | Brandslukker | HCQ Navigator | Motorstop-automatik | Radio | Rotorblink | Tag | Dozerblad | HCQ-komprimeringsmåler