

Tekniske data

HP 280i



Gummihjulstrømler Serie HP
Gummihjulstrømler

H282

HIGHLIGHTS

- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Fremragende udsyn til dæk, maskine og byggeplads
- > Høj kompressions- og overfladekvalitet gennem jævn fordeling af vægten og overlappning af dæk i forreste og bageste hjulpar
- > Sædebetjening kan forskydes og drejes
- > Avanceret ballastkoncept sikrer fleksibel tilpasning af maskinens vægt til anvendelsen

TEKNISKE DATA HP 280i (H282)

Vægte

Driftsvægt med kabine	kg	9505
Driftsvægt med ROPS	kg	9320
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	8265
Driftsvægt maks.	kg	27970
Akseltryk, forrest/bagest	kg	4280/5225
Ballast fleksibel, min./maks.	kg	9505/27970
Fran. klassificering, min. værdi/klasse		13,1/PLO
Fran. klassificering, maks. værdi/klasse		35,1/P1
Hjulbelastning pr. dæk min., forrest/bagest	kg	1070/1306
Hjulbelastning pr. dæk maks., forrest/bagest	kg	3506/3070

Mål, maskine

Samlet længde	mm	4970
Samlet højde med kabine	mm	3000
Samlet højde med ROPS	mm	2986
Højde læsning, minim.	mm	2320
Akselafstand	mm	3900
Samlet bredde med kabine	mm	2166
Maks. arbejdsbredde	mm	2084
Frihøjde, midt	mm	300
Sporkredsradius, indvendig	mm	6200

Mål, dæk

Dækstørrelse, forrest/bagest		11.00-R20/11.00-R20
Bredde over dæk, forrest/bagest	mm	1830/1830
Antal dæk, forrest/bagest		4/4

Dieselmotor

Producent		DEUTZ
Type		TCD 3.6 L4
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		85,0/115,6/2000
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		85,0/113,9/2000
Emissionsstandard		EU Stage V/EPA Tier 4
Udstødningsgasefterbehandling		DOC-DPF-SCR

Køredrev

Hastighed, trinløs	km/h	0-19,0
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne, med/uden ballast	%	25/35

Styring

Styrevinkel +/-	°	30
Pendulvinkel +/-	°	2
Styring, type		2-punkts-styring

Overrislingsanlæg

Vandoverrisling, type		Tryk
-----------------------	--	------

Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	235
AdBlue/DEF-tank, indhold	L	20
Vandtank, indhold	L	650
Additivtank, indhold	L	28

Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	101
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	99

UDSTYR

12-V-stikdåse (2-delt) | 2 store udvendige bakspejle | Instrumentbræt med displayvisninger, kontrollamper og funktionstaster | Instrumentbrættet kan hældes | Betjeningskoncept Easy Drive | Trykvandoverrisling | ECO-tilstand | Førerplads med opstigning i to sider | Hastighedsreguleret vandoverrisling | Niveauidigning af hjulpar forrest | Vedligeholdelsesplatform | Vandoverrislingssystem med sprøjtelister forrest og bagest | Vandfiltrering (3-delt) | Vandtank forrest | Central vandafledning

SPECIALUDSTYR

Bag- og forakselbremse | ROPS-kabine med udelte døre | Varme- og klimaanlæg | Ratstamme med komfortudstigning og vipbart instrumentbræt | Sædebetjening, kan forskydes og drejes til siden | Udførelse med antislipregulering | Radio | Fartskriver | Procesdatagrænseflade til tredjepartssystemer, asfaltarbejde | Instrumentbrætcover | Kantryk- og skæreeffekt | Termiske skærme | Additivoverrisling | Dækpåfyldningsanlæg | Motor-stop-automatik | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematiksystem | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Coming Home-funktion | Batteriafbryder | Afspærringsanordning | Værktøjskit