

Të dhënat teknike

# HC 250 C VC

**Rula të kombinuar Seria HC**  
Rul i kombinuar me shtresë thyese VC

H257

**PIKAT KRYESORE**

**TË DHËNAT TEKNIKE HC 250 C VC (H257)**

**Peshat**

Pesha operative me kabinë	kg	24335
Pesha bazë pa kabinë, pa ROPS	kg	23135
Pesha operative, maks.	kg	26040
Ngarkesa për aks, përpara/prapa	kg	17530/6805
	kg	18510/7530
Ngarkesa lineare statike, përpara	kg/cm	82,18
Klasifikimi francez, të dhënat/klasa		-
Ngarkesa për rrotë, prapa	kg	3402,5

**Përmasat e makinerisë**

Gjatësia totale	mm	6821
Lartësia totale me kabinë	mm	3127
Lartësia totale me ROPS	mm	3127
Lartësia, ngarkesa, min.	mm	3127
Baza e volantit	mm	3503
Gjerësia totale me kabinë	mm	2499
Gjerësia e punës maks.	mm	2140
Lartësia nga toka, qendër	mm	534
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	580/580
Rrezja e kthimit, brenda	mm	4904
Këndi i pjerrësisë, para/mbrapa	°	45,2/25,7

**Përmasat e tamburit**

Gjerësia e rulit, përpara	mm	2140
Diametri i rulit, përpara	mm	1710
Trashësia e tamburit, përpara	mm	35
Lloji i tamburit, përpara		VC
Mbajtësi i veglave, sasia		135

**Përmasat e gomës**

Madhësia e rrotave, prapa		AW 23.1-26 12 PR
Gjerësia mbi goma, prapa	mm	2140
Numri i rrotave, prapa		2

**Motor naftë**

Prodhuesi		DEUTZ
Lloji		TCD 2012 L06 2V
Numri i cilindrave		6
Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë		155,0/210,7/2300
Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë		155,0/207,8/2300
Standardi i emetimeve		UN ECE R96
Standardi i emetimeve EU		EU Stage IIIA
Standardi i emetimeve USA		EPA Tier 3
Trajtimi i mëvonshëm i gazit të marmitës		-

**Mekanizmi i transmisionit**

Shpejtësia, në vazhdim	km/h	0 - 11,8
Rregullimi, në vazhdim		Hammtronic/manual

**Mekanizmi i transmisionit**

Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje	%	56/62
---	---	-------

**Drejtimi**

Këndi i lëkundjes +/-	°	max. 12
Volanti, lloji		Manovrim i artikuluar

**Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes**

Serbatori i karburantit, kapaciteti	L	336
-------------------------------------	---	-----

**Niveli i tingullit**

Fuqia akustike LW(A), etiketa	db(A)	106
Fuqia akustike LW(A), e matur	db(A)	105

**PAJISJA**

Priza 12 V (2-fishe), 2 pasqyra të mëdha pune dhe për lëvizje mbrapa, Nyje e përthyshme e lëvizshme me 3 pika, Kruskoti me treguesit me monitor, ndriçuesit e kontrollit dhe butonat e funksionimit, Koncepti i operimit Easy Drive, ECO-Mode, Para-përzgjedhje e shpejtësisë, Mbrojtje tubash në pjesën e përparme të mjetit, Vendqëndrim shoferi i shkëputur nga lëkundjet, Sestem automatik vibrimi, , , Paketë ndriçimi për përdorim në rrugët publike, Vend për futjen e veglave

**PAJISJE OPSIONALE**

Monitoruesi i përdorimit të rripit të sigurisë, Sistem i veçuar ngrohje, , Tahografi, Navigatori HCQ, , Mbulesë e kruskotit, Thikë ngjeshje HCQ, Sistemi automatik i ndalimit të motorit, Sistem kamerash, Ndriçimi i punës, Fenelinat, Kofano e motorit me hapje komode elektrike, Ndriçim Coming Home, Çelës i fikjes së baterisë, Pasqyrë shtesë, , Pozicion komfort i mbështetëses së krahut, majtas,