

技术参数

HC 250 C VC

单钢轮压路机 系列 HC
振动破碎型单钢轮压路机

H257

亮点

技术参数 HC 250 C VC (H257)

重量		
含驾驶室的工作质量	kg	24335
不含驾驶室、无 ROPS 的基本质量	kg	23135
最大工作质量	kg	26040
轴载, 前/后	kg	17530/6805
最大轴载, 前/后	kg	18510/7530
静线压力, 前	kg/cm	82,18
法国分类, 数值/级别		-
每只轮胎载荷, 后	kg	3402,5
机器尺寸		
全长	mm	6821
含驾驶室的总高度	mm	3127
含 ROPS 的总高度	mm	3127
最小装载高度	mm	3127
轴距	mm	3503
含驾驶室的总宽度	mm	2499
最大工作宽度	mm	2140
离地间隙, 中央	mm	534
离地间隙, 左/右	mm	580/580
内侧转弯半径	mm	4904
前后方向的横坡大倾斜角	°	45,2/25,7
钢轮尺寸		
钢轮宽度, 前	mm	2140
钢轮直径, 前	mm	1710
钢轮壳厚度, 前	mm	35
钢轮类型, 前		VC
刀座, 数量		135
轮胎尺寸		
轮胎尺寸, 后		AW 23.1-26 12 PR
轮胎总宽度, 后	mm	2140
轮胎数量, 后		2
柴油发动机		
制造商		道依茨
型号		TCD 2012 L06 2V
气缸数量		6
额定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		155,0/210,7/2300
额定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		155,0/207,8/2300
排放标准		UN ECE R96
排放标准 EU		EC Stage IIIA
排放标准 USA		EPA Tier 3
废气后处理		-
驱动		
速度, 无级变化	km/h	0 - 11,8
无级可调		Hammtronic/手动
爬坡能力, 振动开/关	%	56/62
转向		
摆动角 +/-	°	max. 12
转向, 方式		铰接转向
箱容积/加注量		
燃油箱, 容积	L	336
噪音等级		
噪声值 LW(A), 标签值	db(A)	106
噪声值 LW(A), 测量值	db(A)	105

配置

12 伏插座 (2 面), 2 个大的工作和后视镜, 3 点铰接机构, 配有显示屏、指示灯和功能键的仪表盘, 轻松驾驶操作理念, ECO 经济模式, 速度预选, 前车软管保护, 隔振驾驶台, 自动振动系统, , 符合道路管理法规的照明套包, 刀具插装

选择配置

安全带监测装置, 辅助加热器, 收音机, 转速表, 悍马压实导航系统, 灭火器, 仪表盘盖板, 悍马压实度指示器 (HCQ), 发动机自动熄火功能, 摄像系统, 工作大灯, 旋转警示灯, 发动机罩可以方便地电动打开, 具备照我回家功能的工作灯, 电瓶主开关, 附加反光镜, 工具套包, 扶手舒适性设置,左侧,