

Tekniske data

# HC 250 C R



## Valsetog Serie HC

Valsetog med forstærket glattromle

H257

### HIGHLIGHTS

- > Høj komprimeringsevne
- > Rummelig førerplatform med Easy Drive-betjeningskoncept
- > Hammtronic for høj komfort, sikkerhed og reducerede emissioner
- > Muligheder for skræddersyet konfiguration og et bredt udvalg af muligheder
- > Digital ready

## TEKNISKE DATA HC 250 C R (H257)

## Vægte

|  |       |            |
|--|-------|------------|
| Driftsvægt med kabine                          | kg    | 23690      |
| Driftsvægt maks.                               | kg    | 24340      |
| Akseltryk, forrest/bagest                      | kg    | 17085/6605 |
| Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest | kg    | 17110/7230 |
| Statisk linjelast, forrest                     | kg/cm | 80,65      |
| Fran. klassificering, værdi/klasse             |       | 114,66/VM5 |
| Hjulbelastning pr. dæk, bagest                 | kg    | 3302,5     |

## Mål, maskine

|                                       |    |           |
|---------------------------------------|----|-----------|
| Samlet længde                         | mm | 6777      |
| Samlet højde med kabine               | mm | 3046      |
| Samlet højde med ROPS                 | mm | 3054      |
| Højde læsning, minim.                 | mm | 3046      |
| Akselafstand                          | mm | 3479      |
| Samlet bredde med kabine              | mm | 2497      |
| Maks. arbejdsbredde                   | mm | 2140      |
| Frihøjde, midt                        | mm | 453       |
| Afstand til kantstenen, venstre/højre | mm | 469/469   |
| Sporkredsradius, indvendig            | mm | 4822      |
| Skråningsvinkel, forrest/bagest       | °  | 36,6/25,7 |

## Mål, tromler

|                         |    |                  |
|-------------------------|----|------------------|
| Tromlebredde, forrest   | mm | 2140             |
| Tromlediameter, forrest | mm | 1600             |
| Tromletykkelse, forrest | mm | 45               |
| Tromletype, forrest     |    | glat, forstærket |

## Mål, dæk

|                         |    |                  |
|-------------------------|----|------------------|
| Dækstørrelse, bagest    |    | AW 23.1-26 12 PR |
| Bredde over dæk, bagest | mm | 2140             |
| Antal dæk, bagest       |    | 2                |

## Dieselmotor

|                                 |  |                     |
|---------------------------------|--|---------------------|
| Producent                       |  | DEUTZ               |
| Type                            |  | TCD 2012 L06 2V     |
| Cylinder, antal                 |  | 6                   |
| Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min |  | 150,0/203,9/2000    |
| Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min |  | 150,0/201,2/2000    |
| Emissionsstandard               |  | UN ECE R96 (Tier 3) |
| Emissionstrin EU                |  | EU Stage IIIA       |
| Emissionstrin USA               |  | EPA Tier 3          |
| Udstødningsgasefterbehandling   |  | -                   |

## Køredrev

|                                  |      |            |
|----------------------------------|------|------------|
| Hastighed, trinløs               | km/h | 0 - 11,9   |
| Styring, trinløs                 |      | HAMMTRONIC |
| Stigningsevne med/uden vibration | %    | 56/62      |

## Vibration

|                              |    |       |
|------------------------------|----|-------|
| Vibrationsfrekvens, forrest, | Hz | 27/30 |
|------------------------------|----|-------|

## Vibration

|                                 |    |               |
|---------------------------------|----|---------------|
| I/II                            |    |               |
| Amplitude, forrest, I/II        | mm | 2,20/1,25     |
| Centrifugalkraft, forrest, I/II | kN | 343,05/243,74 |

## Styring

|                  |   |            |
|------------------|---|------------|
| Styrevinkel +/-  | ° | 35         |
| Pendulvinkel +/- | ° | max. 12    |
| Styring, type    |   | Ledstyring |

## Tankindhold/påfyldningsmængde

|                        |   |     |
|------------------------|---|-----|
| Brændstoftank, indhold | L | 336 |
|------------------------|---|-----|

## Støjniveau

|  |       |     |
|--|-------|-----|
| Lydeffektniveau L(WA), garanteret          | db(A) | 107 |
| Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt | db(A) | 104 |

## UDSTYR

12-V-stikdåse (2-delt) | 2 store udvendige bakspejle | 3-punkts-pendulknækked | Instrumentbræt med displayvisninger, kontrollamper og funktionstaster | Betjeningskoncept Easy Drive | ECO-tilstand | Hastighedsvalg | Slangebeskyttelse på forvogn | Svingsningsbeskyttet førerplads | Vibrationsautomatik | Traction Control, automatisk | Afstryger i plast, til glattromle

## SPECIALUDSTYR

Afstryger i plast, til glattromle (2-delt, V-formet) | ROPS-kabine med varme (FOPS, trin I) | Sikkerhedsseleovervågning | Komfortindstilling armlæn, venstre | Motorafhængigt varmesystem | Radio | Fartskriver | Brandslukker | Bluetooth-interface til Smart Doc | Instrumentbrætcover | Motor-stop-automatik | Kamerateam | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Kølerhjelm med elektrisk komfortåbning | Coming Home-funktion | Batteriafbryder | Værktøjskit