

Tekniske data

# HC 200 C P



**Valsetog Serie HC**  
Valsetog med stampefodstromle

H257

## HIGHLIGHTS

- > Høj komprimeringsevne
- > Rummelig førerplatform med Easy Drive-betjeningskoncept
- > Hammtronic for høj komfort, sikkerhed og reducerede emissioner
- > Muligheder for skræddersyet konfiguration og et bredt udvalg af muligheder
- > Digital ready

## TEKNISKE DATA HC 200 C P (H257)

## Vægte

Driftsvægt med kabine	kg	19515
Driftsvægt med ROPS	kg	19295
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	18430
Driftsvægt maks.	kg	20890
Akseltryk, forrest/bagest	kg	13790/5725
Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest	kg	14820/6350
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	64,44
Fran. klassificering, værdi/klasse		89,17/VPM5
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	2862,5

## Mål, maskine

Samlet længde	mm	6610
Samlet højde med kabine	mm	3046
Samlet højde med ROPS	mm	3054
Højde læsning, minim.	mm	3046
Akselafstand	mm	3312
Samlet bredde med kabine	mm	2474
Maks. arbejdsbredde	mm	2140
Frihøjde, midt	mm	453
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	469/469
Sporkredsradius, indvendig	mm	4278
Skråningsvinkel, forrest/bagest	°	33,6/25,7

## Mål, tromler

Tromlebredde, forrest	mm	2140
Tromlediameter, forrest	mm	1803
Tromletykkelse, forrest	mm	35
Tromletype, forrest		Stampefod
Højde af stampefødder	mm	112
Stampefødder, antal		140

## Mål, dæk

Dækstørrelse, bagest		TR 23.1/18-26 12 PR
Bredde over dæk, bagest	mm	2140
Antal dæk, bagest		2

## Dieselmotor

Producent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L06 2V
Cylinder, antal		6
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		150,0/203,9/2000
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		150,0/201,2/2000
Emissionsstandard		UN ECE R96 (Tier 3)
Emissionstrin EU		EU Stage IIIA
Emissionstrin USA		EPA Tier 3
Udstødningsgasefterbehandling		-

## Køredrev

Hastighed, trinløs	km/h	0 - 11,5
--------------------	------	----------

## Køredrev

Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden vibration	%	59/66

## Vibration

Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	27/30
Amplitude, forrest, I/II	mm	2,10/1,20
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	350/250

## Styring

Styrevinkel +/-	°	35
Pendulvinkel +/-	°	max. 12
Styring, type		Ledstyring

## Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	336
------------------------	---	-----

## Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	107
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	104

## UDSTYR

12-V-stikdåse (2-delt) | 2 store udvendige bakspejle | 3-punkts-  
pendulknækled | Instrumentbræt med displayvisninger, kontrollamper  
og funktionstaster | Betjeningskoncept Easy Drive | ECO-tilstand |  
Hastighedsvalg | Slangebeskyttelse på forvogn | Svingsningsbeskyttet  
førerplads | Vibrationsautomatik | Traction Control, automatisk |  
Afstryger i stål, til stampefodstromle

## SPECIALUDSTYR

ROPS-kabine med varme (FOPS, trin I) | Sikkerhedsseleovervågning |  
Komfortindstilling armlæn, venstre | Motoruafhængigt varmesystem |  
Radio | Fartskriver | Brandslukker | Bluetooth-interface til Smart Doc |  
Instrumentbrætcover | Dozerblad | Motor-stop-automatik |  
Kamerasytem | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Kølerhjelme med  
elektrisk komfortåbning | Coming Home-funktion | Batteriafbryder |  
Værktøjskit