

Tekniske data

# HC 250 C VC

**Tromler Serie HC**  
Tromle med VC-knuseværktromle

H257

**HIGHLIGHTS**

**TEKNISKE DATA HC 250 C VC (H257)**

Vægt		
Driftsvægt med kabine	kg	24335
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	23135
Driftsvægt maks.	kg	26040
Akselbelastning, foran/bagved	kg	17530/6805
Maksimal akselbelastning, for/bag	kg	18510/7530
Statisk lineær belastning, foran	kg/cm	82,18
Fransk klassificering, værdi/klasse		-
Hjulbelastning pr. dæk, bagved	kg	3402,5

Maskindimensioner		
Total længde	mm	6821
Total højde med kabine	mm	3127
Total højde med ROPS	mm	3127
Højde, last, min.	mm	3127
Akselafstand	mm	3503
Total bredde med kabine	mm	2499
Maks. arbejdsbredde	mm	2140
Spillerum fra underlag, midte	mm	534
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	580/580
Sporkredsradius, indvendigt	mm	4904
Skræntvinkel, foran/bagtil	°	45,2/25,7

Dimensioner Tromler		
Tromlebredde, foran	mm	2140
Tromlediameter, foran	mm	1710
Tromlestyrke, foran	mm	35
Tromletype, foran		VC
Værktøjsholdere, antal		135

Dimensioner for dæk		
Dækstørrelse, bagved		AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dæk, bagved	mm	2140
Antal dæk, bagved		2

Dieselmotor		
Producent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L06 2V
Cylindre, antal		6
Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		155,0/210,7/2300
Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		155,0/207,8/2300
Udstødningstrin		UN ECE R96
Udstødningstrin EU		EU Stage IIIA
Udstødningstrin USA		EPA Tier 3
Udstødningsefterbehandling		-

Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0 - 11,8
Regulering, trinløs		Hammtronic/manuel

Køredrev		
Stigningsevne, med/uden vibration	%	56/62
Styring		
Oscilleringsvinkel +/-	°	max. 12
Styring, type		Knækstyring
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	336
Støjniveau		
Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	106
Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	105

**UDSTYR**

12 V stikdåser (dobbel), 2 store arbejds- og bakspejle, 3-punkt knækled, Instrumentbræt med displaymeldinger, kontrollamper og funktionstaster, Betjeningskoncept Easy Drive, ECO-Mode, Hastighedsvalg, Slangebeskyttelse på forvognen, Førerplads, afkoblet fra vibrationer, Vibrationsautomatik, , , Belysningspakke til drift på offentlig vej, Værktøjsindsats

**SPECIALUDSTYR**

Sikkerhedsselens overvågning, Standardradiator, Radio, Fartskriver, HCQ Navigator, Brandslukker, Instrumentbræt cover, HCQ-komprimeringsmåler, Motorstop-automatik, Kameratele, Arbejdslys, Rotorblink, Kølerhjul med elektrisk komfortåbning, Coming Home-belysning, Batteriafbryder, Ekstra spejl, Kabineværktøj, Armlæn med komfortindstilling, venstre,