

Technische gegevens

# HC 250 C P



**Verdichtingswalsen Serie HC**  
Verdichtingswals met schapenpootrol

H257

## HIGHLIGHTS

- > Hoge verdichtingsprestaties
- > Ruim bestuurdersplatform met Easy Drive bedieningsconcept
- > Hammtronic voor meer comfort, veiligheid en minder uitstoot
- > Aangepaste configuratiemogelijkheden en een breed scala aan opties
- > Digital ready

**TECHNISCHE GEGEVENS HC 250 C P (H257)**

**Gewichten**

Bedrijfsgewicht met cabine	kg	24390
Bedrijfsgewicht max.	kg	25050
Asbelasting, voor / achter	kg	17700/6690
Aslast bij bedrijfsgewicht max., voor/achter	kg	17730/7320
Statische lijnbelasting, voor	kg/cm	82,71
Franse classificatie, waarde/klasse		114,25/VP M5
Wielbelasting per band, achter	kg	3345

**Afmetingen machine**

Totale lengte	mm	6777
Totale hoogte met cabine	mm	3046
Totale hoogte met ROPS	mm	3054
Hoogte verlading, min.	mm	3046
Asafstand	mm	3479
Totale breedte met cabine	mm	2497
Maximale werkbreedte	mm	2140
Bodemspeling, midden	mm	453
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	469/469
Bochtstraal, binnen	mm	4822
Hellingshoek, voor/achter	°	33,6/25,7

**Afmetingen rollen**

Rolbreedte, voor	mm	2140
Roldiameter, voor	mm	1803
Roldikte, voor	mm	35
Rolsoort, voor		Schapenpoot
Hoogte van de schapenpoten	mm	112
Schapenpoten, aantal		140

**Afmetingen banden**

Bandmaat, achter		TR 23.1/18-26 12 PR
Breedte over band, achter	mm	2140
Aantal banden, achter		2

**Dieselmotor**

Fabrikant		DEUTZ
Type		TCD 2012 L06 2V
Cilinders, aantal		6
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		150,0/203,9/2000
Vermogen SAE J1349, kW/pk/tpm		150,0/201,2/2000
Uitlaatgasnorm		UN ECE R96 (Tier 3)
Uitlaatgasnorm EU		EU Stage IIIA
Uitlaatgasnorm VS		EPA Tier 3
Afvoergasbehandeling		-

**Rijaandrijving**

Snelheid, traploos	km/h	0 - 12,0
Regeling, traploos		HAMMTRONIC
klimvermogen met/zonder vibratie	%	59/66

**Vibratie**

Trilfrequentie, voor, I/II	Hz	27/30
----------------------------	----	-------

**Vibratie**

Amplitude, voor, I/II	mm	2,10/1,20
Centrifugaalkracht, voor, I/II	kN	350/250

**Stuurinrichting**

Stuurhoek +/-	°	35
Slingerhoek +/-	°	max. 12
Besturing, soort		Knikbesturing

**Reservoirinhoud/vulhoeveelheid**

Brandstoftank, inhoud	L	336
-----------------------	---	-----

**Geluidsniveau**

Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	107
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	104

**UITRUSTING**

12 V-stopcontacten (2-voudig) | 2 grote achteruitkijkspiegels | 3-punts zwenkkoppeling | Dashboard met displayindicatoren, controlelampjes en functietoetsen | Bedieningsconcept Easy Drive | ECO-modus | Snelheids-voorkeuzeschakelaar | Slangbescherming aan voorstel | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Trilautomaat | Traction Control, automatisch | Stalen afstrijker, voor schapenpootrol

**SPECIALE UITVOERING**

ROPS-cabine met verwarming (FOPS, niveau I) | Veiligheidsgordelcontrole | Comfortinstelling armleuning, links | Hulpverhittingseenheid | Radio | Tachograaf | Brandblusser | Bluetooth-interface voor Smart Doc | Dashboardhoes | Automatische motorstop | Camerasysteem | Werkschijnwerper | Zwaailicht | Motorkap met elektrische comfortopening | Coming Home-functie | Accuschakelaar | Gereedchapskist