

Tehnilised andmed

HC 200 C P



Pinnaserullid Seeria HC
Teerull klotsvaltliga

H257

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Kõrge tihendusvõime
- > Ruumikas juhtimisplatvorm koos Easy Drive'i juhtimiskontseptsiooniga
- > Hammtronic suure mugavuse, ohutuse ja vähendatud heitkoguste tagamiseks
- > Kohandatud konfigureerimisvõimalused ja lai valik võimalusi
- > Digital ready

TEHNILISED ANDMED HC 200 C P (H257)

Kaalud

Töökaal koos kabiiniga	kg	19515
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	19295
Tühikaal kabiiniga, ilma turvakaareta ROPS	kg	18430
Töökaal, max	kg	20890
Teljekoormus, ees/taga	kg	13790/5725
Teljekoormus max töökaalu juures, ees/taga	kg	14820/6350
Staatiline joonkoormus, ees	kg/cm	64,44
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		89,17/VPM5
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	2862,5

Masina mõõtmed

Kogupikkus	mm	6610
Kogukõrgus kabiiniga	mm	3046
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	3054
Laadimiskõrgus, min	mm	3046
Teljevahe	mm	3312
Kogulaius kabiiniga	mm	2474
Maksimaalne töölaius	mm	2140
Kliirens, keskel	mm	453
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	469/469
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	4278
Ülendinurk, ees/taga	°	33,6/25,7

Valtside mõõtmed

Valtsi laius, ees	mm	2140
Valtsi läbimõõt, ees	mm	1803
Valtsi paksus, ees	mm	35
Valtsi liik, ees		Tihendusplaat
Tambitsate kõrgus	mm	112
Tambitsad, kogus		140

Rehvide mõõtmed

Rehvide suurus, taga		TR 23.1/18-26 12 PR
Laius üle rehvide, taga	mm	2140
Rehvide arv, taga		2

Diiselmootor

Tootja		DEUTZ
Tüüp		TCD 2012 L06 2V
Silindrid, kogus		6
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		150,0/203,9/2000
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		150,0/201,2/2000
Heitgaasinorm		UN ECE R96 (Tier 3)
Heitgaasiklass EL		EU Stage IIIA
Heitgaasiklass USA		EPA Tier 3
Heitgaasi järeltöötus		-

Sõiduajam

Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 11,5
-------------------	------	----------

Sõiduajam

Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	59/66

Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	27/30
Amplituud, ees, I/II	mm	2,10/1,20
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	350/250

Rool

Roolinurk +/-	°	35
Pendelnurk +/-	°	max. 12
Rool, liik		Raamjuhtimine

Paagi sisu/täitekogus

Kütusepaak, sisu	L	336
------------------	---	-----

Müratase

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	107
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	104

VARUSTUS

12 V pistikupesad (2-kordsed) | Kaks suurt välimist tahavaatepeeglit | 3-punkti-pendelkäändliigend | Ekraaninäidikute, märgutulede ja funktsiooninuppudega armatuurilaud | Easy Drive juhtpaneel | ECO-režiim | Kiiruse eelvalik | Voolikukaitse esiraamil | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Vibratsiooni automaatika | Traction Control, automaatne | Terasest kaabits, klotsvaltsile

ERIVARUSTUS

ROPS-kabiin küttega (FOPS, I aste) | Turvavöö kinnituse kontroll | Käetoed mugavusseade, vasakul | Seisuküte | Raadio | Tahhograaf | Tulekustuti | Smart Doci Bluetoothi-liides | Armatuurilaua kate | Tõukesahk | Mootori seiskamisautomaatika | Kaamerasüsteem | töötuled | vilkur | Mugava elektrilise avamisfunktsiooniga kapott | Coming Home funktsioon | Aku lahklüliti | Tööriistakomplekt