

Tehnilised andmed

# HC 250 C R



**Pinnaserullid Seeria HC**  
Tugevdatud sileda rullvaltsiga teerull

H257

## TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Kõrge tihendusvõime
- > Ruumikas juhtimisplatvorm koos Easy Drive'i juhtimiskontseptsiooniga
- > Hammtronic suure mugavuse, ohutuse ja vähendatud heitkoguste tagamiseks
- > Kohandatud konfigureerimisvõimalused ja lai valik võimalusi
- > Digital ready

## TEHNILISED ANDMED HC 250 C R (H257)

## Kaalud

|  |       |            |
|--|-------|------------|
| Töökaal koos kabiiniga                     | kg    | 23690      |
| Töökaal, max                               | kg    | 24340      |
| Teljekoormus, ees/taga                     | kg    | 17085/6605 |
| Teljekoormus max töökaalu juures, ees/taga | kg    | 17110/7230 |
| Staatiline joonkoormus, ees                | kg/cm | 80,65      |
| Pr klassifikatsioon, väärtus/klass         |       | 114,66/VM5 |
| Ratta koormus rehvi kohta, taga            | kg    | 3302,5     |

## Masina mõõtmised

|                                       |    |           |
|---------------------------------------|----|-----------|
| Kogupikkus                            | mm | 6777      |
| Kogukõrgus kabiiniga                  | mm | 3046      |
| Kogukõrgus turvakaarega ROPS          | mm | 3054      |
| Laadimiskõrgus, min                   | mm | 3046      |
| Teljevahe                             | mm | 3479      |
| Kogulaius kabiiniga                   | mm | 2497      |
| Maksimaalne töölaius                  | mm | 2140      |
| Kliirens, keskel                      | mm | 453       |
| Kaugus äärekiividest, vasakul/paremal | mm | 469/469   |
| Pöörderingi raadius, sisemine         | mm | 4822      |
| Ülendinurk, ees/taga                  | °  | 36,6/25,7 |

## Valtside mõõtmised

|                      |    |                  |
|----------------------|----|------------------|
| Valtsi laius, ees    | mm | 2140             |
| Valtsi läbimõõt, ees | mm | 1600             |
| Valtsi paksus, ees   | mm | 45               |
| Valtsi liik, ees     |    | sile, tugevdatud |

## Rehvide mõõtmised

|                         |    |                  |
|-------------------------|----|------------------|
| Rehvide suurus, taga    |    | AW 23.1-26 12 PR |
| Laius üle rehvide, taga | mm | 2140             |
| Rehvide arv, taga       |    | 2                |

## Diiselmootor

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| Tootja                                  |  | DEUTZ               |
| Tüüp                                    |  | TCD 2012 L06 2V     |
| Silindrid, kogus                        |  | 6                   |
| Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis |  | 150,0/203,9/2000    |
| Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis |  | 150,0/201,2/2000    |
| Heitgaasinorm                           |  | UN ECE R96 (Tier 3) |
| Heitgaasiklass EL                       |  | EU Stage IIIA       |
| Heitgaasiklass USA                      |  | EPA Tier 3          |
| Heitgaasi järeltöötlus                  |  | -                   |

## Sõiduajam

|   |      |            |
|---|------|------------|
| Kiirus, astmeteta                         | km/h | 0 - 11,9   |
| Regulaator, astmeteta                     |      | HAMMTRONIC |
| Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita | %    | 56/62      |

## Vibratsioon

|                                |    |       |
|--------------------------------|----|-------|
| Vibratsioonisagedus, ees, I/II | Hz | 27/30 |
|--------------------------------|----|-------|

## Vibratsioon

|                              |    |               |
|------------------------------|----|---------------|
| Amplituud, ees, I/II         | mm | 2,20/1,25     |
| Tsentrifugaaljõud, ees, I/II | kN | 343,05/243,74 |

## Rool

|                |   |               |
|----------------|---|---------------|
| Roolinurk +/-  | ° | 35            |
| Pendelnurk +/- | ° | max. 12       |
| Rool, liik     |   | Raamjuhtimine |

## Paagi sisu/täitekogus

|                  |   |     |
|------------------|---|-----|
| Kütusepaak, sisu | L | 336 |
|------------------|---|-----|

## Müratase

|  |       |     |
|--|-------|-----|
| Helivõimsuse tase (LWA), tagatud                     | db(A) | 107 |
| Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt | db(A) | 104 |

## VARUSTUS

12 V pistikupesad (2-kordsed) | Kaks suurt välimist tahavaatepeeglit | 3-punkti-pendelkäändliigend | Ekraaninäidikute, märgutulede ja funktsiooninuppudega armatuurlaud | Easy Drive juhtpaneel | ECO-režiim | Kiiruse eelvalik | Voolikukaitse esiraamil | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Vibratsiooniautomaatika | Traction Control, automaatne | Plastist kaabits, silevaltsile

## ERIVARUSTUS

Plastist kaabits, silevaltsile (2-kordne, V-kujuline) | ROPS-kabiin küttega (FOPS, I aste) | Turvavöö kinnituse kontroll | Käetoed mugavusseade, vasakul | Seisuküte | Raadio | Tahhograaf | Tulekustuti | Smart Doci Bluetoothi-liides | Armatuurilaua kate | Mootori seiskamisautomaatika | Kaamerasüsteem | töötuled | vilkur | Mugava elektrilise avamisfunktsiooniga kapott | Coming Home funktsioon | Aku lahküliti | Tööriistakomplekt