

Tekniset tiedot

HC 180 P



Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC
Yksivalssinen tiivistin junttajakavalssilla

H257

KOHOKOHDAT

- > Korkea tiivistysteho
- > Tilava kuljettajan istumapaikka ja Easy Drive -käyttökonsepti
- > Hammtronic tarjoaa korkeaa mukavuutta, turvallisuutta ja pienempiä päästöjä.
- > Räätelöidyt kokoonpanomahdollisuudet ja laaja valikoima vaihtoehtoja
- > Digital ready

TEKNISET TIEDOT HC 180 P (H257)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	16715
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	16495
Tyhjä paino ilman ohjaamoaa, ilman ROPS:ia	kg	15630
Työpaino, maks.	kg	18120
Akselikuorma, edessä/takana	kg	11100/5615
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	12180/6240
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	51,87
Ransk. luokitus, arvo/luokka		73,48/VPM5
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	2807,5

Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	6527
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	3046
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	3054
Kuorman korkeus, min.	mm	3046
Akseliväli	mm	3267
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	2474
Maksimaalinen työleveys	mm	2140
Maavara, keskellä	mm	425
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	462/462
Raideympyrän säde, sisä	mm	4137
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	31,6/25,7

Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä	mm	2140
Valssin halkaisija, edessä	mm	1697
Valssin vahvuus, edessä	mm	30
Valssityyppi, edessä		Junttajalka
Junttajalkojen korkeus	mm	112
Junttajalat, lukumäärä		130

Renkaiden mitat		
Rengaskoko, takana		TR 23.1/18-26 12 PR
Renkaiden leveys, takana	mm	2140
Renkaiden määrä takana		2

Dieselmoottori		
Valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 2012 L06 2V
Sylinterit, lukumäärä		6
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		150,0/203,9/2000
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		150,0/201,2/2000
Pakokaasunormi		UN ECE R96 (Tier 3)
Pakokaasutaso EU		EU Stage IIIA
Pakokaasutaso USA		EPA Tier 3
Pakokaasun jälkikäsittely		-

Ajovoimansiirto		
Nopeus, portaaton	km/h	0 - 12,0

Ajovoimansiirto		
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	55/61

Tärinä		
Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	28/31
Amplitudi, edessä, I/II	mm	2,15/1,35
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	330/260

Ohjaus		
Ohjauskulma +/-	°	35
Heilahtelukulma +/-	°	max. 12
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	336

Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	107
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	104

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kertaiset) | 2 suurta ulkotakapeiliä | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta, jossa näyttöilmoitukset, merkkivalot ja toimintopainikkeet | Käyttökonsepti Easy Drive | ECO-tila | Nopeuden esivalinta | Letkusuojaus etuvaunussa | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Tärytysautomaatiikka | Traction Control -luistonesto, manuaalinen käyttö | Teräksinen kaavin, junttajalkavalssiin

ERIKOISVARUSTUS

Traction Control -luistonesto, automaattinen | ROPS-ohjaamo lämmityksellä (FOPS, St. I) | Vyölukon valvonta | Käsinjojan mukavuusasetus, vasen | Seisontalämmitin | Radio | Ajopiirturi | Palosammutin | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc | Kojelaudan suojus | Puskulevy | Moottorin pysäytysautomaatiikka | Kamerajärjestelmä | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Konepelti sähköisellä mukavuusavauksella | Coming Home -toiminto | Akun päävirtakytkin | Ajoneuvon työkalut