

Tekniset tiedot

HC 200 C



Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC

Yksivalssinen tiivistin sileällä valssilla

H257

KOHOKOHDAT

- > Korkea tiivistysteho
- > Tilava kuljettajan istumapaikka ja Easy Drive -käyttökonsepti
- > Hammtronic tarjoaa korkeaa mukavuutta, turvallisuutta ja pienempiä päästöjä.
- > Räätelöidyt kokoonpanomahdollisuudet ja laaja valikoima vaihtoehtoja
- > Digital ready

TEKNISET TIEDOT HC 200 C (H257)

Painot

Työpaino ohjaamon kanssa	kg	19155
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	18935
Tyhjä paino ilman ohjaamoaa, ilman ROPS:ia	kg	18070
Työpaino, maks.	kg	22280
Akselikuorma, edessä/takana	kg	13380/5775
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	16160/6400
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	62,52
Ransk. luokitus, arvo/luokka		88,8/VM5
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	2887,5

Koneen mitat

Kokonaispituus	mm	6610
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	3046
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	3054
Kuorman korkeus, min.	mm	3046
Akseliväli	mm	3312
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	2474
Maksimaalinen työleveys	mm	2140
Maavara, keskellä	mm	453
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	469/469
Raideympyrän säde, sisä	mm	4278
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	36,6/25,7

Valssien mitat

Valssin leveys, edessä	mm	2140
Valssin halkaisija, edessä	mm	1600
Valssin vahvuus, edessä	mm	45
Valssityyppi, edessä		sileä

Renkaiden mitat

Rengaskoko, takana		AW 23.1-26 12 PR
Renkaiden leveys, takana	mm	2140
Renkaiden määrä takana		2

Dieselmoottori

Valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 2012 L06 2V
Sylinterit, lukumäärä		6
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		150,0/203,9/2000
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		150,0/201,2/2000
Pakokaasunormi		UN ECE R96 (Tier 3)
Pakokaasutaso EU		EU Stage IIIA
Pakokaasutaso USA		EPA Tier 3
Pakokaasun jälkikäsitely		-

Ajovoimansiirto

Nopeus, portaaton	km/h	0 - 11,7
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC

Ajovoimansiirto

Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	56/62
--------------------------------------	---	-------

Tärinä

Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	27/30
Amplitudi, edessä, I/II	mm	2,20/1,25
Keskikipakovoima, edessä, I/II	kN	350/250

Ohjaus

Ohjauskulma +/-	°	35
Heilahtelukulma +/-	°	max. 12
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

Säiliön tilavuus / täyttömäärä

Polttoainesäiliö, sisältö	L	336
---------------------------	---	-----

Melutaso

Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	107
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	104

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kertaiset) | 2 suurta ulkotakapeiliä | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta, jossa näyttöilmoitukset, merkkivalot ja toimintopainikkeet | Käyttökonsepti Easy Drive | ECO-tila | Nopeuden esivalinta | Letkusuojaus etuvaunussa | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Tärytysautomaatiikka | Traction Control -luistonesto, automaattinen | Kaavin muoviva, sileälle valssille

ERIKOISVARUSTUS

Muovinen kaavin sileälle valssille (2-kertainen, V-muotoinen) | ROPS-ohjaamo lämmityksellä (FOPS, St. I) | Vyölukon valvonta | Käsinohjauksen mukavuusasetus, vasen | Seisontalämmitin | Radio | Ajopiirturi | Palosammutin | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc | Kojelaudan suojaus | Puskulevy | Junttajalkakuori | Moottorin pysäytysautomaatiikka | Kamerajärjestelmä | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Konepelti sähköisellä mukavuusavauksella | Coming Home -toiminto | Akun päävirtakytkin | Ajoneuvon työkalut