

Caractéristiques techniques

HC 250 C VC

Compacteurs monocylindriques Série HC
Compacteur monocylindre avec cylindre de concassage VC

H257

POINTS FORTS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES HC 250 C VC (H257)

Poids		
Poids de fonctionnement avec cabine	kg	24335
Poids à vide sans cabine, sans ROPS	kg	23135
Poids en ordre de marche max.	kg	26040
Charge essieu, avant/arrière	kg	17530/6805
Charge maximale par essieu, avant/arrière	kg	18510/7530
Charge linéaire statique, avant	kg/cm	82,18
Classific. franç. valeur/catégorie		-
Charge par pneu, arrière	kg	3402,5

Dimensions machine		
Longueur totale	mm	6821
Hauteur totale avec cabine	mm	3127
Hauteur totale avec ROPS	mm	3127
Hauteur chargement, min.	mm	3127
Empattement	mm	3503
Largeur totale avec cabine	mm	2499
Largeur de travail max.	mm	2140
Garde au sol, milieu	mm	534
Distance par rapport à la bordure, gauche/droite	mm	580/580
Rayon de braquage, intérieur	mm	4904
Angle de pente, avant/arrière	°	45,2/25,7

Dimensions rouleaux		
Largeur rouleau, avant	mm	2140
Diamètre de rouleau, avant	mm	1710
Épaisseur tôle, avant	mm	35
rouleau, type, avant		VC
Porte-outils, nombre		135

Dimensions pneus		
Dimension des pneus, arrière		AW 23.1-26 12 PR
Largeur sur pneus, arrière	mm	2140
Nombre de pneus, arrière		2

Moteur diesel		
Constructeur		DEUTZ
Version		TCD 2012 L06 2V
Nombre de cylindres		6
Puissance ISO 14396, kW/PS/tr/min		155,0/210,7/2300
Puissance SAE J1349, kW/HP/tr/min		155,0/207,8/2300
Norme d'émission de gaz d'échappement		UN ECE R96
Catégorie de gaz d'échappement EU		EU Stage IIIA
Catégorie de gaz d'échappement USA		EPA Tier 3
Posttraitement des gaz d'échappement		-

Entraînement		
Vitesse, en continu	km/h	0 - 11,8

Entraînement		
Régulation, en continu		Hammtronic/manuel
Aptitude en pente, avec/sans vibration	%	56/62
Direction		
Angle oscillant +/-	°	max. 12
Direction, type		Articulation
Contenance des réservoirs/Volume		
Réservoir carburant, contenance	L	336
Niveau sonore		
Puiss. acoust. LW(A), étiquet.	db(A)	106
Puiss. acoust. LW(A), mesuré	db(A)	105

ÉQUIPEMENT

Prises de courant de 12 V (double), 2 grands miroir de travail et rétroviseur, Articulation 3 points, Tableau de bord avec affichage, témoins lumineux et touche de fonction, Concept de commande Easy Drive, Mode ECO, Présélection de la vitesse, Protection de tuyau sur l'avant-train, Siège conducteur isolé des vibrations, Dispositif de vibration automatique, , , Système d'éclairage pour le fonctionnement sur la voie publique, Espace pour outils

EQUIPEMENT EN OPTION

Contrôle de bouclage de la ceinture, Chauffage auxiliaire, Radio, Tachygraphe, HCQ Navigator, Extincteur, Couvercle de tableau de bord, Compactomètre HCQ, Coupure automatique du moteur, Système de caméra, Projecteurs de travail, Gyrophare, Capot-moteur à ouverture facile électrique, Éclairage Coming Home, Coupe-batterie, Rétroviseur supplémentaire, Lot outillage de bord, Accoudoir confort, gauche,