

Technische Daten

HC 250 C VC

Walenzüge Serie HC
Walenzug mit VC-Brecherbandage

H257

HIGHLIGHTS

TECHNISCHE DATEN HC 250 C VC (H257)

Gewichte

Betriebsgewicht mit Kabine	kg	24335
Leergewicht ohne Kabine, ohne ROPS	kg	23135
Betriebsgewicht max.	kg	26040
Achslast, vorn/hinten	kg	17530/6805
Achslast max., vorn/hinten	kg	18510/7530
Statische Linienlast, vorn	kg/cm	82,18
Franz. Klassifizierung, Wert/Klasse		-
Radlast pro Reifen, hinten	kg	3402,5

Abmessungen Maschine

Gesamtlänge	mm	6821
Gesamthöhe mit Kabine	mm	3127
Gesamthöhe mit ROPS	mm	3127
Höhe Verladung, Minim.	mm	3127
Achsabstand	mm	3503
Gesamtbreite mit Kabine	mm	2499
Maximale Arbeitsbreite	mm	2140
Bodenfreiheit, mitte	mm	534
Bordsteinfreiheit, links/rechts	mm	580/580
Spurkreisradius, innen	mm	4904
Böschungswinkel, vorn/hinten	°	45,2/25,7

Abmessungen Bandagen

Bandagenbreite, vorn	mm	2140
Bandagendurchmesser, vorn	mm	1710
Bandagenstärke, vorn	mm	35
Bandagenart, vorn		VC
Werkzeughalter, Anzahl		135

Abmessungen Bereifung

Reifengröße, hinten		AW 23.1-26 12 PR
Breite über Reifen, hinten	mm	2140
Reifenanzahl, hinten		2

Dieselmotor

Hersteller		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L06 2V
Zylinder, Anzahl		6
Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		155,0/210,7/2300
Leistung SAE J1349, kW/HP/rpm		155,0/207,8/2300
Abgasnorm		UN ECE 96R
Abgasstufe EU		EU Stage IIIA
Abgasstufe USA		EPA Tier 3
Abgasnachbehandlung		-

Fahrertrieb

Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0 - 11,8
Regelung, stufenlos		Hammtronic/manuell
Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	56/62

Lenkung

Pendelwinkel +/-	°	max. 12
------------------	---	---------

Lenkung

Lenkung, Art		Knicklenkung
--------------	--	--------------

Tankinhalt/Füllmenge

Kraftstofftank, Inhalt	L	336
------------------------	---	-----

Schallpegel

Schallleistungspegel L(WA), garantiert	db(A)	106
Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	105

AUSSTATTUNG

12 V Steckdosen (2-fach), 2 große Außenspiegel, 3-Punkt-Pendelknickgelenk, Armaturen Brett mit Displayanzeigen, Kontrollleuchten und Funktionstasten, Bedienkonzept Easy Drive, ECO-Mode, Geschwindigkeitsvorwahl, Schlauchschutz am Vorderwagen, Schwingungsentkoppelter Fahrerstand, Vibrationsautomatik, Traction Control, automatisch, ROPS-Kabine mit Heizung (FOPS, Stufe I), Beleuchtungspaket für den Betrieb auf öffentlichen Straßen, Werkzeugeinsatz

SONDERAUSSTATTUNG

Gurtschlossüberwachung, Standheizung, Radio, Fahrtenschreiber, HCQ Navigator, Feuerlöscher, Armaturenbrettdecke, HCQ Verdichtungsmesser, Motor-Stopp-Automatik, Kamerasystem, Arbeitsscheinwerfer, Rundumkennleuchte, Motorhaube mit elektrischer Komfortöffnung, Coming Home Funktion, Batterietrennschalter, Zusatzspiegel, Bordwerkzeug, Komforteinstellung Armlehne, links, Vorrüstung für mobile Endgeräte