

Műszaki adatok

# HC 180 P



**Úthengerek Sorozat HC**  
Úthenger döngölőlábas paláస్తal

H257

## LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Nagy tömörítési teljesítmény
- > Tágas vezetőfülke Easy Drive kezelési koncepcióval
- > Hammtronic a nagyfokú kényelemért, biztonságért és csökkentett károsanyag-kibocsátásért
- > Testreszabott konfigurációs lehetőségek és opciók széles választéka
- > Digital ready

## MŰSZAKI ADATOK HC 180 P (H257)

## Tömegek

Üzemi tömeg kabinnal	kg	16715
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	16495
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	15630
Max. üzemi tömeg	kg	18120
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	11100/5615
Tengelyterhelés maximális üzemi tömeg mellett, elől/hátul	kg	12180/6240
Statikus vonalterhelés, elől	kg/cm	51,87
Franc. osztályozás, érték/osztály		73,48/VPM5
Kerékterhelés abroncsenként hátul	kg	2807,5

## A gép méretei

Teljes hossz	mm	6527
Teljes magasság kabinnal	mm	3046
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	3054
Felrakási magasság, minimum	mm	3046
Tengelytávolság	mm	3267
Teljes szélesség kabinnal	mm	2474
Maximális munkaszélesség	mm	2140
Szabad-magasság, középen	mm	425
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	462/462
Fordulókör sugara, belül	mm	4137
Rézsűzőg, elől/hátul	°	31,6/25,7

## Palástok méretei

Palástszelesség elől	mm	2140
Palásttérő elől	mm	1697
Palástvastagság elől	mm	30
Palástfajta, elől		Döngölőláb
A döngölőlábak magassága	mm	112
Döngölőlábak, darabszám		130

## Abroncsméretek

Abroncsméret házul		TR 23.1/18-26 12 PR
Abronsok szélessége hátul	mm	2140
Abronsok száma hátul		2

## Dízelmotor

Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 2012 L06 2V
Hengerek, darabszám		6
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		150,0/203,9/2000
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		150,0/201,2/2000
Kipufogógáz szabvány		UN ECE R96 (Tier 3)
Kipufogógáz emisszió fokozat EU		EU Stage IIIA
Kipufogógáz emisszió fokozat USA		EPA Tier 3
Kipufogógáz utókezelés		-

## Járószerkezet hajtás

Sebesség, fokozatmentes	km/h	0 - 12,0
Szabályozás, fokozatmentes		HAMMTRONIC
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	55/61

## Vibráció

Vibrációs frekvencia, elől, I/II. f.	Hz	28/31
Amplitúdó, elől, I/II	mm	2,15/1,35
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	330/260

## Kormányzás

Kormányzási szög +/-	°	35
Lengésszög +/-	°	max. 12
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás

## Tartály tartalom/töltési mennyiség

Üzemanyagtartály, tartalom	L	336
----------------------------	---	-----

## Zajszint

Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	107
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	104

## FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzatok (2-szeres) | 2 nagy külső visszapillantó tükör | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és funkciógombokkal | Easy Drive kezelési elv | ECO üzemmód | Sebesség előválasztás | Tömlővédő a jármű elülső részén | Rezgésmentesített vezetőállás | Vibrációs automatika | Vonóerő-szabályozás, manuális | Acél lezuhó, döngölőlábak palásthöz

## KÜLÖNLEGES KIVITEL

Vonóerő-szabályozás, automatikus | ROPS keret fém fűtéssel (FOPS, I. fokozat) | Biztonsági öv bekapcsolásának felügyelete | Kartámasz komfortbeállítás, bal | Állóhelyzeti fűtés | Rádió | Menetiró | Tűzoltó készülék | Bluetooth interfész Smart Doc alkalmazáshoz | Műszerfal fedél | Tolólap | Motorleállító automatika | Kamerarendszer | Munkafényszóró | Forgó-villogó jelzőlámpa | Motorháztető elektromos kényelmi nyitási funkcióval | Hazakísérő funkció | Akkumulátor leválasztó kapcsoló | Fedélzeti szerszám