

Dati tecnici

HC 200



Rulli compattatori Serie HC
Rullo compattatore con tamburo liscio

H257

PEZZI FORTI

- > Alte prestazioni di compattazione
- > Spaziosa piattaforma di guida con concetto operativo Easy Drive
- > Hammtronic per un comfort elevato, sicurezza ed emissioni ridotte
- > Possibilità di configurazione personalizzata e una vasta gamma di opzioni
- > Digital ready

DATI TECNICI HC 200 (H257)

Pesi

Peso di esercizio con cabina	kg	19105
Peso esercizio con ROPS	kg	18885
Peso a vuoto senza cabina, senza ROPS	kg	18020
Peso di esercizio max.	kg	22220
Carico sull'asse, anteriore/posteriore	kg	13355/5750
Carico sull'asse con peso di esercizio max., lato anteriore/posteriore	kg	16130/6380
Carico lineare statico, anteriore	kg/cm	62,41
Classificazione franc., valore/classe		88,63/VM5
Carico sulla ruota per pneumatico, posteriore	kg	2875

Dimensioni macchina

Lunghezza complessiva	mm	6610
Altezza complessiva con cabina	mm	3046
Altezza complessiva con ROPS	mm	3054
Altezza caricamento, minim.	mm	3046
Interasse	mm	3312
Larghezza complessiva con cabina	mm	2474
Larghezza di lavoro massima	mm	2140
Altezza da terra, centrale	mm	453
Distanza dal cordolo, a sinistra e a destra	mm	469/469
Raggio di curvatura, interno	mm	4278
Angolo di attacco, anteriore/posteriore	°	36,6/25,7

Dimensioni tamburi

Larghezza dei tamburi anteriori	mm	2140
Diametro del tamburo, anteriore	mm	1600
Spessore dei tamburi, anteriori	mm	45
Tipo tamburo, anteriore		liscio

Dimensioni pneumatici

Dimensioni pneumatici, posteriori		AW 23.1-26 12 PR
Ampiezza sugli pneumatici, posteriore	mm	2140
Numero pneumatici, posteriori		2

Motore diesel

Produttore		DEUTZ
Variante di vendita		TCD 2012 L06 2V
Cilindri, numero		6
Potenza ISO 14396, kW/CV/giri/min		150,0/203,9/2000
Potenza SAE J1349, kW/HP/giri/min		150,0/201,2/2000
Norma sulle emissioni inquinanti		UN ECE R96 (Tier 3)

Motore diesel

Livello gas di scarico UE		EU Stage IIIA
Livello gas di scarico USA		EPA Tier 3
Post-trattamento dei gas di scarico		-

Trasmissione

Velocità, continua	km/h	0 - 11,9
Regolazione, continua		HAMMTRONIC
Capacità di salita, con/senza vibrazione	%	51/57

Vibrazione

Frequenza di vibrazione, anteriore, I/II	Hz	27/30
Ampiezza, anteriore, I/II	mm	2,20/1,25
Forza centrifuga, anteriore, I/II	kN	350/250

Sterzata

Angolo di sterzata +/-	°	35
Angolo di oscillazione +/-	°	max. 12
Sterzata, tipo		Sterzo articolato

Contenuto serbatoio/quantità

Serbatoio, contenuto	L	336
----------------------	---	-----

Livello sonoro

Livello di potenza sonora L(WA), garantito	db(A)	107
Livello di potenza sonora L(WA), misurato in modo rappresentativo	db(A)	104

DOTAZIONE

Prese a 12 V (doppie) | 2 grandi specchietti retrovisori esterni | Giunto articolato a pendolo in 3 punti | Quadro strumenti con indicatori sul display, spie di controllo e tasti funzione | Easy Drive | Modalità ECO- | Preselezione della velocità | Protezione tubo sull'avantreno | posto conducente isolato dalle oscillazioni | Sistema di vibrazione automatico | Traction Control, manuale | Raschiatore in plastica per molle, per tamburo liscio

OPZIONE

Traction Control, automatico | Raschiatore, plastica, con forma di V, doppi | Cabina ROPS con riscaldamento (FOPS, livello I) | Dispositivo di controllo per cintura di sicurezza | Regolazione comfort bracciolo, sinistra | Riscaldamento a veicolo fermo | Radio | Cronotachigrafo | Estintore | Interfaccia Bluetooth per Smart Doc | Copertura quadro strumenti | Lama apripista | Fascia a piede di montone | Spegnimento automatico del motore | Sistema di telecamere | Fari di lavoro | Lampeggiante | Cofano motore con apertura comfort elettrica | Funzione Coming Home | Sezionatore batteria | Utensile di bordo