

Műszaki adatok

HC 250 C VC

Talajtömörítők Sorozat HC
Talajtömörítő VC zúzóabronccsal

H257

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

MŰSZAKI ADATOK HC 250 C VC (H257)

Tömegek

Üzemi súly kabinnal	kg	24335
Önsúly kabin nélkül, ROPS nélkül	kg	23135
Üzemi súly max.	kg	26040
Tengelyterhelés, elöl/hátul	kg	17530/6805
Maximális tengelyterhelés, elöl/hátul	kg	18510/7530
Statikus vonalterhelés, elöl	kg/cm	82,18
Franc. Osztályozás, érték/osztály		-
Kerékterhelés abroncsenként, hátul	kg	3402,5

Gép méretei

Teljes hossz	mm	6821
Teljes magasság kabinnal	mm	3127
Teljes magasság ROPS-szal	mm	3127
Rakodási magasság, minim.	mm	3127
Tengelytávolság	mm	3503
Teljes szélesség kabinnal	mm	2499
Maximális munkaszélesség	mm	2140
Szabadmagasság, közepén	mm	534
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	580/580
Nyomkörösugár, belső	mm	4904
Rézsűszög, elöl/hátul	°	45,2/25,7

Abroncsok méretei

Abroncsmérete, elöl	mm	2140
Abroncsmérete, hátul	mm	1710
Abroncsmérete, elöl	mm	35
Abroncsmérete, elöl	VC	
Szerszámtartó, darabszám		135

Abroncsosítás méretei

Abroncsmérete, hátul		AW 23.1-26 12 PR
Szélesség az abroncsok felett, hátul	mm	2140
Abroncsmérete, hátul		2

Dízelmotor

Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 2012 L06 2V
Henger, darabszám		6
Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		155,0/210,7/2300
Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		155,0/207,8/2300
Kipufogógáz szabvány		UN ECE R96
Kipufogógáz fokozat EU		EU Stage IIIA
Kipufogógáz fokozat USA		EPA Tier 3
Kipufogógáz utókezelés		-

Menethajtás

Sebesség, fokozat nélküli	km/h	0 - 11,8
Szabályozás, fokozat nélküli		Hammtronic/kézi
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	56/62

Kormányzás

Lengésszög +/-	°	max. 12
Kormányzás, mód		Törzscsuklós kormányzás

Tartály térfogat/betöltési mennyiség

Üzemanyagtartály, térfogat	L	336
----------------------------	---	-----

Zajszint

Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	106
Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	105

FELSZERELTSÉG

12 V csatlakozóaljzat (2-szeres), 2 nagy munka- és visszapillantó tükör, 3-pontos csuklós kormányzás, Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és funkciógombbal, Easy Drive kezelési elv, ECO-mód, Sebesség előválasztás, Tömlővédő az elülső kocsin, Rezgésmentes vezetőállás, Vibrációs automatika, , Világításkészlet a közúton való közlekedéshez, Szerszámbetét

KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS

Övcsat-felügyelet, Állófűtés, Rádió, Menetiró, HCQ Navigator, Tűzoltó készülék, Műszerfal fedél, HCQ tömörítésmérő, Motorleállító automatika, Kamerarendszer, Munkafényszóró, Forgó-villogó lámpa, Motorháztető elektromos kényelmi nyitással, Hazakísérő világítás, Akkumulátor leválasztó kapcsoló, Kiegészítő tükör, Fedélzeti szerszám, Kartámasz komfortbeállítás, bal,