

技術データ

# HC 200 P



シングルドラムコンパクター シリーズ HC | H257  
パッドフットドラム付きシングルドラムコンパクター

## 主な特長

- > 高いコンパクション性能
- > イージードライブオペレーションコンセプトを採用した広々としたドライバーズプラットフォーム
- > 高い快適性、安全性、低排出ガスを実現するハムトロニック
- > カスタマイズされた構成の可能性と豊富なオプション
- > Digital ready

## 技術データ HC 200 P (H257)

重量		
キャビン付き運転重量	kg	19465
ROPS付き運転重量	kg	19245
空車重量 (キャビンなし、ROPSなし)	kg	18380
最大運転重量	kg	20840
軸荷重、フロント/リア	kg	13765/5700
最大運転重量時の軸荷重、フロント/リア	kg	14800/6330
静的線形負荷、フロント	kg/cm	63,37
フランス式分類、値/等級		87,89/VPM5
タイヤ1本あたりの輪荷重、リア	kg	2850
機械寸法		
全長	mm	6610
キャビン付きの全高	mm	3046
ROPS付き全体幅	mm	3054
積み込み高さ、最小	mm	3046
軸間距離	mm	3312
キャビンを含む全幅	mm	2474
最大作業幅	mm	2140
ロードクリアランス、中央	mm	453
左右縁石クリアランス	mm	469/469
回転半径、内側	mm	4278
傾斜角、フロント/リア	°	33,6/25,7
ドラム寸法		
ドラム幅、フロント	mm	2140
ドラム直径、フロント	mm	1803
ドラム強度、フロント	mm	35
ドラム種類、フロント		パッドフット
パッドフットの高さ	mm	112
パッドフット、数		140
タイヤ寸法		
タイヤサイズ、リア		TR 23.1/18-26 12 PR
タイヤの幅、リア	mm	2140
タイヤ本数、リア		2
ディーゼルエンジン		
製造元		DEUTZ
型式		TCD 2012 L06 2V
シリンダー、数		6
出力 ISO 14396、kW/PS/rpm		150,0/203,9/2000
出力 SAE J1349、kW/HP/rpm		150,0/201,2/2000
排出ガス規制		UN ECE R96 (Tier 3)
排気ガスレベル EU		EU Stage IIIA
排気ガスレベル 米国		EPA Tier 3
排出ガス後処理装置		-
ドライブ		
速度、無段階	km/h	0 - 11,9
制御、無段階		HAMMTRONIC
登坂能力 (バイブレーションあり/なし)	%	55/61
バイブレーション		
バイブレーション周波数、フロント、I/II	Hz	27/30
振幅、フロント、I/II	mm	2,10/1,20
遠心力、フロント、I/II	kN	343,05/243,74
ステアリング		
ステアリングアングル +/-	°	35
振り角 +/-	°	max. 12
ステアリング、種類		屈折式ステアリング
タンク容量/容量		
燃料、容量	L	336
騒音レベル		
音響出力 LwA - 保証値	db(A)	107

## 騒音レベル

音響出力 LwA - 平均測定値	db(A)	104
------------------	-------	-----

## 装備

12 Vソケット (2 way) | 2つの大きな外部バックミラー | 3節点スイベルジョイント | ディスプレイ表示、インジケータランプ、機能キーを装備したダッシュボード | Easy Drive 操作コンセプト | ECOモード | 速度プリセット | 車体前部のホースプロテクター | 防振措置を施したオペレータプラットフォーム | 自動バイブレーション | トラクションコントロール、自動 | 金属製スクレイパー、パッドフットドラム用

## オプション

ヒーター付きROPSキャビン (FOPS、レベルII) | シートベルト監視装置 | 調整式アームレスト (左) | 補助ヒーター | ラジオ | タコグラフ | 消火器 | Smart Doc用Bluetoothインタフェース | ダッシュボードカバー | ドーザーブレード | 自動エンジン停止 | カメラ装置 | 作業灯 | 回転灯 | 電動式コンフォートオープン付きボンネット | Coming Home機能 | バッテリー遮断スイッチ | ツールキット