

技術データ

HC 200



シングルドラムコンパクター シリーズ HC | H257
スムーズドラム付きシングルドラムコンパクター

主な特長

- > 高いコンパクション性能
- > イージードライブオペレーションコンセプトを採用した広々としたドライバーズプラットフォーム
- > 高い快適性、安全性、低排出ガスを実現するハムトロニック
- > カスタマイズされた構成の可能性と豊富なオプション
- > Digital ready

技術データ HC 200 (H257)

| 重量 | | |
|------------------------|-------|---------------------|
| キャビン付き運転重量 | kg | 19105 |
| ROPS付き運転重量 | kg | 18885 |
| 空車重量 (キャビンなし、ROPSなし) | kg | 18020 |
| 最大運転重量 | kg | 22220 |
| 軸荷重、フロント/リア | kg | 13355/5750 |
| 最大運転重量時の軸荷重、フロント/リア | kg | 16130/6380 |
| 静的線形負荷、フロント | kg/cm | 62,41 |
| フランス式分類、値/等級 | | 88,63/VM5 |
| タイヤ1本あたりの輪荷重、リア | kg | 2875 |
| 機械寸法 | | |
| 全長 | mm | 6610 |
| キャビン付きの全高 | mm | 3046 |
| ROPS付き全体幅 | mm | 3054 |
| 積み込み高さ、最小 | mm | 3046 |
| 軸間距離 | mm | 3312 |
| キャビンを含む全幅 | mm | 2474 |
| 最大作業幅 | mm | 2140 |
| ロードクリアランス、中央 | mm | 453 |
| 左右縁石クリアランス | mm | 469/469 |
| 回転半径、内側 | mm | 4278 |
| 傾斜角、フロント/リア | ° | 36,6/25,7 |
| ドラム寸法 | | |
| ドラム幅、フロント | mm | 2140 |
| ドラム直径、フロント | mm | 1600 |
| ドラム強度、フロント | mm | 45 |
| ドラム種類、フロント | | スムーズ |
| タイヤ寸法 | | |
| タイヤサイズ、リア | | AW 23.1-26 12 PR |
| タイヤの幅、リア | mm | 2140 |
| タイヤ本数、リア | | 2 |
| ディーゼルエンジン | | |
| 製造元 | | DEUTZ |
| 型式 | | TCD 2012 L06 2V |
| シリンダー、数 | | 6 |
| 出力 ISO 14396、kW/PS/rpm | | 150,0/203,9/2000 |
| 出力 SAE J1349、kW/HP/rpm | | 150,0/201,2/2000 |
| 排出ガス規制 | | UN ECE R96 (Tier 3) |
| 排気ガスレベル EU | | EU Stage IIIA |
| 排気ガスレベル 米国 | | EPA Tier 3 |
| 排出ガス後処理装置 | | - |
| ドライブ | | |
| 速度、無段階 | km/h | 0 - 11,9 |
| 制御、無段階 | | HAMMTRONIC |
| 登坂能力 (バイブレーションあり/なし) | % | 51/57 |
| バイブレーション | | |
| バイブレーション周波数、フロント、I/II | Hz | 27/30 |
| 振幅、フロント、I/II | mm | 2,20/1,25 |
| 遠心力、フロント、I/II | kN | 350/250 |
| ステアリング | | |
| ステアリングアングル +/- | ° | 35 |
| 振り角 +/- | ° | max. 12 |
| ステアリング、種類 | | 屈折式ステアリング |
| タンク容量/容量 | | |
| 燃料、容量 | L | 336 |
| 騒音レベル | | |
| 音響出力 LwA - 保証値 | db(A) | 107 |
| 音響出力 LwA - 平均測定値 | db(A) | 104 |

装備

12 Vソケット (2 way) | 2つの大きな外部バックミラー | 3節点スイベルジョイント | ディスプレイ表示、インジケータランプ、機能キーを装備したダッシュボード | Easy Drive 操作コンセプト | ECOモード | 速度プリセット | 車体前部のホースプロテクター | 防振措置を施したオペレータプラットフォーム | 自動バイブレーション | トラクションコントロール、手動 | プラスチック製スクレイパー、スムーズドラム用

オプション

トラクションコントロール、自動 | プラスチック製スクレイパー、スムーズドラム用 (2枚、V字形) | ヒーター付きROPSキャビン (FOPS、レベルI) | シートベルト監視装置 | 調整式アームレスト (左) | 補助ヒーター | ラジオ | タコグラフ | 消火器 | Smart Doc用Bluetoothインタフェース | ダッシュボードカバー | ドーザーブレード | パッドフット用シェル | 自動エンジン停止 | カメラ装置 | 作業灯 | 回転灯 | 電動式コンフォートオープン付きボンネット | Coming Home機能 | バッテリー遮断スイッチ | ツールキット