

Techniniai duomenys

HC 250 C VC

Grunto volai Serija HC
Grunto volas su trupinimo būgnu

H257

PARYŠKINTA INFORMACIJA

TECHNINIAI DUOMENYS HC 250 C VC (H257)

Masės		
Darbinė masė su kabina	kg	24335
Savoji masė be kabinos, be ROPS	kg	23135
Maks. darbinė masė	kg	26040
Ašies apkrova, priekyje / gale	kg	17530/6805
	kg	18510/7530
Statinė linijinė apkrova priekyje	kg/cm	82,18
Pranc. klasifikacija, reikšmė / klasė		-
Galinės padangos apkrova	kg	3402,5

Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	6821
Bendras aukštis su kabina	mm	3127
Bendras aukštis su ROPS (apsauga nuo išriedėjimo)	mm	3127
Krovimo aukštis, min.	mm	3127
Atstumas tarp ašių	mm	3503
Bendras plotis su kabina	mm	2499
Didžiausias darbinis plotis	mm	2140
Kelio prošvaisa, centre	mm	534
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	580/580
Vidinis ratų posūkio spindulys	mm	4904
Nuolydžio kampas, priekyje / gale	°	45,2/25,7

Būgno matmenys		
Būgno plotis, priekyje	mm	2140
Būgno skersmuo, priekyje	mm	1710
Būgno storis, priekyje	mm	35
Būgno tipas, priekyje		VC
Įrankių laikiklis, skaičius		135

Padangų matmenys		
Galinių padangų dydis		AW 23.1-26 12 PR
Plotis virš padangų gale	mm	2140
Galinių padangų skaičius		2

Dyzelinis variklis		
Gamintojas		DEUTZ
Tipas		TCD 2012 L06 2V
Cilindrų skaičius		6
Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min.		155,0/210,7/2300
Galia SAE J1349, kW/HP/s. per min.		155,0/207,8/2300
Išmetamųjų dujų standartas		UN ECE R96
Išmetamųjų dujų lygis EU		EU Stage IIIA
Išmetamųjų dujų lygis USA		EPA Tier 3
Išmetamųjų dujų apdorojimas		-

Judėjimo pavara		
Greitis, nuoseklus	km/h	0 - 11,8
Reguliavimas, nuoseklus		HAMMTRONIC / rankinė
Gebėjimas važiuoti įkalne su (be) vibracijos	%	56/62

Vairavimas		
Sukimo kampas +/-	°	max. 12
Vairavimas, tipas		Lankstinio rėmo valdymas
Bako talpa / pripildymo lygis		
Degalų bakas, talpa	L	336
Triukšmo lygis		
Akustinis triukšmas LW(A), lipdukas	db(A)	106
Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas	db(A)	105

ĮRANGA

12 V lizdai (dvigubi), 2 dideli darbo ir galinio vaizdo veidrodžiai, 3 taškų šarnyrinė jungtis, Valdymo skydelis su ekranais, indikatoriais ir funkciniais klavišais, Valdymo koncepcija „Easy Drive“, „EKO“ režimas, Greičio reguliatorius, Žarnų apsauga ant priekinės dalies, Nuo vibracijos izoliuota operatoriaus platforma, Vibracijos automatika, , Apšvietimo paketas, skirtas važiuoti viešaisiais keliais, Įrankių rinkinys

SPECIALI ĮRANGA

Saugos diržo sagties kontrolė, Autonominis šildytuvas, Radijas, Tachografas, „HCQ Navigator“, Gesintuvas, Prietaisų skydelio gaubtas, HCQ tankinimo matuoklis, Variklio sustabdymo automatika, Kameros sistema, Prietaisų skydelio apšvietimas, Besisukantis įspėjamasis žibintas, Variklio dangtis su patogia elektrinio atidarymo funkcija, Apšvietimas „Coming Home“, Baterijos grandinės pertraukiklis, Papildomas veidrodėlis, Įrankių dėžė, Ranktūrio patogus reguliavimas, kairėje,